




## Mieszadło mechaniczne MM-1000



Mieszadło mechaniczne MM-100 marki Biosan jest zaprojektowane do mieszania płynów o małej i średniej lepkości o objętości do 20 litrów. Oferuje możliwość pracy w 3 trybach ruchu: obrotowym, oscylacyjnym i wibracyjnym. Obroty można regulować w zakresie prędkości do 40 do 1000 obr./min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręđ. obrotowa	Maks. obj. cieczy
	K-7820	Mieszadło mechaniczne MM-1000	40-1000 obr./min.	20 l

### Opis

**Mieszadło mechaniczne MM-1000 Biosan** zostało zaprojektowane do mieszania płynów o objętości do 20 litrów. Urządzenie jest ciche, niezawodne i może pracować w trybie ciągłym przez 7 dni. Obroty mieszadła można regulować w zakresie **od 40 do 1000 obr./min.** Urządzenie ma możliwość wykonywania trzech typów ruchu: **obrotowego, oscylacyjnego i wibracyjnego.** Mikroprocesorowa kontrola prędkości, czasu i innych parametrów ruchu umożliwia wykorzystanie każdego z typów ruchu oddzielnie lub łączenie ich w cykle. Innowacyjne połączenie **3 różnych typów ruchu** powoduje, że w mieszanym medium następuje zmiana przepływów – z laminarnych na turbulentne. Przyspiesza to rozpuszczanie substancji i jednocześnie zapewnia wysoki poziom jednorodności próbek.

Urządzenie może być wykorzystywane do mieszania cieczy o niskiej lub średniej lepkości, tzn. w zakresie od 1000 do 10000 mPas.

Mieszadło mechaniczne MM-1000 dostarczane jest bez [statywu \(K-7829\)](#), [łącznika krzyżowego \(B-8271\)](#) i [końcówek mieszających \(K-7821-K-7825\)](#). Wszystkie te akcesoria można zamówić osobno.

Dostawa obejmuje mieszadło mechaniczne MM-1000, pręt do zamocowania mieszadła na statywie oraz zasilacz.

### Dane techniczne

#### Parametry

#### MM-1000

Timer

1 min - 96 godz. lub praca ciągła

**Parametry****MM-1000**

<b>Max. objętość cieczy (woda)</b>	20 l		
<b>Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)</b>	140 x 135 x 250 mm		
<b>Waga</b>	2,4 kg		
<b>Zasilanie</b>	230 V / 50 Hz		
<b>Pobór mocy</b>	8,4 W		
<b>Rodzaj cyklu</b>	<b>obrotowy</b>	<b>oscylacyjny</b>	<b>wibracyjny</b>
<b>Zakres regulacji prędkości</b>	40-1000 obr./min	-	-
<b>Kąt skreću</b>	-	0-360° (krok co 30°)	0-5° (krok co 1°)
<b>Czas trwania cyklu</b>	0-250 s	0-250 s	0-5 s