bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Sączki filtracyjne z bibuły - typ 640 w

Filtry bibułowe typu 640 w to miękkie sączki ilościowe o bardzo luźnej strukturze, wykonane z przemywanej kwasami, wyjątkowo czystej celulozy, z minimalną zawartością popiołu (<0,01%) i odpornością temperaturową do 130°C. Przy gramaturze 85 g/m² i grubości 0,2 mm zapewniają szybką filtrację (ok. 9 s) z retencją cząstek > 8 µm, dzięki czemu idealnie nadają się do oddzielania grubych osadów, takich jak wodorotlenki żelaza i glinu, siarczek bizmutu, miedzi czy żelaza. Są najczęściej stosowane w analizie krzemu oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybka separacja przy zachowaniu wysokiej czystości procesu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Średnica	Szt./Op.
	B-2500	Bibuły filtracyjne, miękkie	640 w	70 mm	100 szt.
	B-2501	Bibuły filtracyjne, miękkie	640 w	90 mm	100 szt.
	B-2502	Bibuły filtracyjne, miękkie	640 w	110 mm	100 szt.
	B-2503	Bibuły filtracyjne, miękkie	640 w	125 mm	100 szt.
	B-2504	Bibuły filtracyjne, miękkie	640 w	150 mm	100 szt.

Opis

Służą do analizy ilościowej. Wykonane z przemywanej kwasami czystej celulozy.
Popiół: < 0,01%.
Odporność temperaturowa: do 130°C.
Gramatura: 85 g/m2.
Grubość: 0,2 mm.

Sączki miękkie – czas filtracji 9 sekund (Retencja > 8 µm). Szybka filtracja.
Miękkie sączki o bardzo luźnej budowie, doskonałe do grubych osadów np. wodorotlenków żelaza czy glinu, siarczku bizmutu, miedzi, żelaza itp. Najczęściej używane przy analizie krzemu.