



Sączone filtracyjne z bibuły - typ 615



Sączone filtracyjne z bibuły typu 615 to cienkie, średniomiękkie sączone jakościowe przeznaczone do rutynowych zastosowań laboratoryjnych, szczególnie przy filtracji wodnych roztworów soli. Wykonane z nieoczyszczanej chemicznie celulozy, charakteryzują się zawartością popiołu na poziomie 0,1-0,2%, gramaturą 70 g/m² i grubością 0,16 mm. Zapewniają średnioszybką filtrację (ok. 22 s) z retencją cząstek > 4 µm, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w standardowych procedurach analitycznych, gdzie liczy się równowaga między szybkością pracy a skuteczną separacją osadów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Średnica	Szt./Op.
	B-2515	Bibuły filtracyjne, średnio miękkie	615	55 mm	100 szt.
	B-2516	Bibuły filtracyjne, średnio miękkie	615	70 mm	100 szt.
	B-2517	Bibuły filtracyjne, średnio miękkie	615	90 mm	100 szt.
	B-2518	Bibuły filtracyjne, średnio miękkie	615	110 mm	100 szt.
	B-2519	Bibuły filtracyjne, średnio miękkie	615	125 mm	100 szt.
	B-2520	Bibuły filtracyjne, średnio miękkie	615	150 mm	100 szt.
	B-2521	Bibuły filtracyjne, średnio miękkie	615	185 mm	100 szt.
	B-2522	Bibuły filtracyjne, średnio miękkie	615	240 mm	100 szt.

Opis

Służą do analizy jakościowej. Nie są oczyszczane chemicznie.

Popiół: 0,1-0,2%.

Sączone średnio miękkie - czas filtracji 22 sekundy (Retencja > 4 µm). Średnioszybka filtracja.

Cienki filtr papierowy do standardowych zastosowań, szczególnie do wodnych roztworów soli.

Gramatura: 70 g/m².

Grubość: 0,16 mm.

Czas filtracji: 22 s.

Retencja: > 4 µm.