



Filtry bezpieczeństwa Liqui-Stop

Zapewniają skuteczną ochronę przed kontaminacją na zaworach i częściach składowych pomp próżniowych. Charakteryzują się wysokim stopniem skuteczności. Efektywnie zatrzymują bakterie i mają niewielkie oddziaływanie na wydajność pompy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	3-1905	Filtry bezpieczeństwa Liqui-Stop PP/PTFE - 0,45 µm	3 szt.

Opis

Zapewniają skuteczną ochronę przed kontaminacją na zaworach i częściach składowych pomp próżniowych. Charakteryzują się wysokim stopniem skuteczności. Efektywnie zatrzymują bakterie i mają niewielkie oddziaływanie na wydajność pompy.

Dane techniczne:

Obudowa filtra: polipropylen

Filtr: PTFE

Zatrzymywanie aerozoli: 99,97% <0,3 µm (DOP) przy 32 l/min/100 cm²

Wielkość porów: 0,45 µm

Średnica: 50 mm

Maks. temp. robocza: 130°C

Maks. ciśnienie robocze: 1,0 bar

Stopień przepływu powietrza: 12 l/min. przy 0,1 bar

Oliwki do węży o śr. 6,4-12,7 mm ze stożkiem wewnętrznym do przyłącza męskiego Luer.