bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa

## Filtry do strzykawek niesterylne - PTFE lub CME - śr. membrany 25 mm

Niesterylne filtry do strzykawek z membraną z CME służą do sączenia roztworów wodnych, natomiast membrany z PTFE służą przede wszystkim do filtrowania roztworów organicznych (membrana PTFE w oferowanych filtrach posiada właściwości hydrofobowe).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Śr. porów | Obudowa | Szt./Op. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B-1828 | Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z PTFE | 0,20 µm | PE | 100 szt. |
| | B-1829 | Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z PTFE | 0,45 µm | PE | 100 szt. |
| | B-1830 | Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z PTFE | 5 µm | PE | 100 szt. |
| | B-1831 | Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z CME | 0,22 µm | PCV | 100 szt. |
| | B-1832 | Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z CME | 0,45 µm | PCV | 100 szt. |
| | B-1833 | Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z CME | 0,8 µm | PCV | 100 szt. |

### Opis

Niesterylne filtry do strzykawek z membraną z CME służą do sączenia roztworów wodnych, natomiast membrany z PTFE służą przede wszystkim do filtrowania roztworów organicznych (membrana PTFE w oferowanych filtrach posiada właściwości hydrofobowe).
**Średnica membrany:** 25 mm.
Obudowa sączka wykonana z polietylenu oraz z polichlorku winylu.

**Maks. obj. próbki:** do 100 ml.
**Pojemność martwa:** mniej niż 100 µl.
**Ciśnienie maks.:** 5 bar.
**Temp. robocza:** do 45°C.
**Powierzchnia sączka:** 3,9 cm².
**Połączenie wlot/wylot:** Luer-Lock / Luer.