bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Statywy Plastibrand z PP na probówki o śr. 13-30 mm

BRAND

Statywy Plastibrand na probówki o średnicy 13, 16, 18, 20, 25 lub 30 mm. Wykonane z pełnego polipropylenu. Posiadają otwory oznakowane alfanumerycznie. Temperatura pracy w zakresie od -20 do +90°C. Autoklawowalne. Spełniają normy DIN EN 285.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Kolor
	K-6115	Statyw Plastibrand z PP	13 mm	6 x 14	84 miejsca	biały
	K-6116	Statyw Plastibrand z PP	13 mm	6 x 14	84 miejsca	niebieski
	K-6117	Statyw Plastibrand z PP	13 mm	6 x 14	84 miejsca	czerwony
	K-6119	Statyw Plastibrand z PP	16 mm	5 x 11	55 miejsc	biały
	K-6120	Statyw Plastibrand z PP	16 mm	5 x 11	55 miejsc	niebieski
	K-6121	Statyw Plastibrand z PP	16 mm	5 x 11	55 miejsc	czerwony
	K-6123	Statyw Plastibrand z PP	18 mm	5 x 11	55 miejsc	biały
	K-6124	Statyw Plastibrand z PP	18 mm	5 x 11	55 miejsc	niebieski
	K-6125	Statyw Plastibrand z PP	18 mm	5 x 11	55 miejsc	czerwony
	K-6127	Statyw Plastibrand z PP	20 mm	4 x 10	40 miejsc	biały
	K-6128	Statyw Plastibrand z PP	20 mm	4 x 10	40 miejsc	niebieski
	K-6129	Statyw Plastibrand z PP	20 mm	4 x 10	40 miejsc	czerwony
	K-6131	Statyw Plastibrand z PP	25 mm	4 x 8	32 miejsca	biały
	K-6132	Statyw Plastibrand z PP	25 mm	4 x 8	32 miejsca	niebieski
	K-6133	Statyw Plastibrand z PP	25 mm	4 x 8	32 miejsca	czerwony
	K-6135	Statyw Plastibrand z PP	30 mm	3 x 7	21 miejsc	biały
	K-6136	Statyw Plastibrand z PP	30 mm	3 x 7	21 miejsc	niebieski

	K-6137	Statyw Plastibrand z PP	30 mm	3 x 7	21 miejsc	czerwony

Opis

Oryginalne statywy Plastibrand na probówki o różnych średnicach: 13, 16, 18, 20, 25 lub 30 mm. Wykonane z pełnego polipropylenu o gęstości 1,2 g/cm³, dzięki czemu **w kąpieli wodnej opadają na dno**. Nadają się do **ustawiania w stosy**, jeden na drugim. Posiadają otwory **oznakowane alfanumerycznie**. Dostarczane w dwóch częściach **do samodzielnego montażu**. Dostępne w trzech kolorach: białym, niebieskim i czerwonym. Temperatura pracy w zakresie od -20 do +90°C. Autoklawowalne w temperaturze 121°C i ciśnieniu 2 bar. Spełniają normy DIN EN 285.

Wymiary (dł. x szer. x wys.):

- statywy na probówki o śr. 13 mm: 265 × 126 × 38 mm,
- statywy na probówki o śr. 16, 18, 20 mm: 265 × 126 × 75 mm,
- statywy na probówki o śr. 25 i 30 mm: 265 × 126 × 88 mm.