bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Filtry szklane typu GF6

Whatman®

Filtry bibułowe typu GF6 wykonane w całości z borokrzemowego włókna szklanego. Odporne chemicznie na większość nieorganicznych i organicznych rozpuszczalników oraz innych agresywnych substancji, jak stężone kwasy czy zasady (wyjątek HF kwas fluorowodorowy). Waga sączka jest niezależna od wahań wilgotności powietrza. Odporne na temp. do 500°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2227	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 25 mm	200 szt.
	B-2228	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 47 mm	200 szt.
	B-2229	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 50 mm	200 szt.
	B-2230	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2231	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2232	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2233	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 100 mm	100 szt.
	B-2234	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2235	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2236	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2237	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2238	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 200 mm	100 szt.
	B-2239	Okrągłe filtry bibułowe z włókna szklanego typ GF6 o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Filtry szklane typu GF6 marki Whatman wykonane w całości z borokrzemowego włókna szklanego. Odporne chemicznie na większość nieorganicznych i organicznych rozpuszczalników oraz innych agresywnych substancji, jak stężone kwasy czy

zasady (wyjątek HF kwas fluorowodorowy). Waga sączka jest niezależna od wahań wilgotności powietrza. Odporne na temp. do 500°C. Typ GF6 (analityka środowiska, biologia, fizyka – monitoring powietrza, wody i ścieków). **Czas filtracji wg Herzberga:** 200 s. **Efekt filtracyjny:** 99,97 %. **Retencja:** < 1 µm. **Gramatura:** 80 g/m². **Grubość:** 350 µm.