bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Cyfrowy manometr GDH 12 AN

GREISINGER electronic

Miernik z zewnętrznym czujnikiem i króćcem podłączeniowym dla węża próżniowego o śr. 4 mm. Czujnik nadaje się do gazów i cieczy nie powodujących korozji i niejonizujących. Kompensacja temperatury w zakresie od 0°C do 70°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru
	3-1045	Cyfrowy miernik próżni i barometr	0-1300 mbar

Opis

Miernik z zewnętrznym czujnikiem i króćcem podłączeniowym dla węża próżniowego o śr. 4 mm. Czujnik nadaje się do gazów i cieczy nie powodujących korozji i niejonizujących. Kompensacja temperatury w zakresie od 0°C do 70°C.

Czujnik A: wyjście na barometr.
Czujnik B: oliwka do podłączenia próżni.
Zakres pomiaru: 0 do 1300 mbar.
Rozdzielczość: 0,1 mbar.
Przeciążenie: 2 bar absolutne.
Dokładność: 1 mbar, wahania 0,05% K.
Czujnik: piezoodporny.
Obudowa: tworzywo sztuczne odporne na uderzenia.
Zasilanie: bateria blokowa 9 V.