



Sączki membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy (MCE)



Popularne, hydrofilowe sączki do wielu zastosowań, takich jak: filtracja oczyszczająca i sterylna cieczy, filtracja powietrza do analizy elementarnej, analizy paliwa i płynów hydraulicznych, zbieranie i wymywanie komórek itp. Wykonane z mieszanego estru celulozy (MCE). Możliwość autoklawowania. Zawartość endotoksyn 8,0 EU/ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar sączka	Śr. porów	Powierzchnia	Szt./Op.
	B-1932	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	13 mm	0,025 µm	gładka	100 szt.
	B-1933	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	25 mm	0,025 µm	gładka	100 szt.
	B-1934	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	47 mm	0,025 µm	gładka	100 szt.
	B-1935	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	90 mm	0,025 µm	gładka	25 szt.
	B-1936	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	13 mm	0,22 µm	gładka	100 szt.
	B-1937	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	25 mm	0,22 µm	gładka	100 szt.
	B-1938	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	47 mm	0,22 µm	gładka	100 szt.
	B-1939	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	90 mm	0,22 µm	gładka	100 szt.
	B-1940	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	13 mm	0,45 µm	gładka	100 szt.
	B-1941	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	13 mm	0,45 µm	kratka	100 szt.
	B-1942	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	25 mm	0,45 µm	gładka	100 szt.
	B-1943	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	25 mm	0,45 µm	kratka	100 szt.
	B-1944	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	47 mm	0,45 µm	gładka	100 szt.
	B-1945	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	47 mm	0,45 µm	kratka	100 szt.
	B-1946	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	90 mm	0,45 µm	gładka	100 szt.
	B-1947	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	13 mm	0,65 µm	gładka	100 szt.
	B-1948	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	25 mm	0,65 µm	gładka	100 szt.

	B-1949	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	47 mm	0,65 µm	gładka	100 szt.
	B-1950	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	90 mm	0,65 µm	gładka	25 szt.
	B-1951	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	13 mm	0,8 µm	gładka	100 szt.
	B-1952	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	13 mm	0,8 µm	kratka	100 szt.
	B-1953	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	25 mm	0,8 µm	gładka	100 szt.
	B-1954	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	25 mm	0,8 µm	kratka	100 szt.
	B-1955	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	47 mm	0,8 µm	gładka	100 szt.
	B-1956	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	47 mm	0,8 µm	kratka	100 szt.
	B-1957	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	90 mm	0,8 µm	gładka	100 szt.
	B-1958	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	13 mm	8,0 µm	gładka	100 szt.
	B-1959	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	25 mm	8,0 µm	gładka	100 szt.
	B-1960	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	47 mm	8,0 µm	gładka	100 szt.
	B-1961	Filtry membranowe MF-Millipore™ z mieszanego estru celulozy	90 mm	8,0 µm	gładka	25 szt.

Opis

Popularne, hydrofilowe sączi do wielu zastosowań, takich jak: filtracja oczyszczająca i sterylna cieczy, filtracja powietrza do analizy elementarnej, analizy paliwa i płynów hydraulicznych, zbieranie i wymywanie komórek itp. Możliwość autoklawowania. Zawartość endotoksyn 8,0 EU/ml.

Materiał: mieszane estry celulozy (MCE) – azotan i octan celulozy (biologicznie obojętne).

Wiązanie białek: 150 µg/cm².

Grubość membrany: 105-150 µm.

Kolor/powierzchnia: biały/gładka lub kratka.

Maks. temperatura robocza: 75°C.