bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 10 IKAMAG®

IKA®

Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 15 l (H_2O). Powierzchnia zabezpieczona przed wypływającymi cieczami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. dł. mieszadełka mag.	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ciężar	Nr producenta
	K-1033	Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 10 IKAMAG®	100-1500 obr./min	80 mm	300 x 105 x 415 mm	6 kg	0003582600

Opis

Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 15 l (H_2O). Powierzchnia zabezpieczona przed wypływającymi cieczami.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	1
Maksymalna mieszana objętość płynu (H_2O)	15 l
Moc silnika: wejściowa / wyjściowa	15 / 1,5 W
Wskazanie prędkości obrotowej	skala
Ustawianie prędkości obrotowej	skala 0-6
Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza	ceramika
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia	5-40ºC

Parametr	Wartość
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 21