


**Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 10 IKAMAG<sup>®</sup>**



Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 15 l (H<sub>2</sub>O). Powierzchnia zabezpieczona przed wyciekającymi cieczami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. dł. mieszadełka mag.	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ciężar	Nr producenta
	K-1033	Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 10 IKAMAG <sup>®</sup>	100-1500 obr./min	80 mm	300 x 105 x 415 mm	6 kg	0003582600

**Opis**

Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 15 l (H<sub>2</sub>O). Powierzchnia zabezpieczona przed wyciekającymi cieczami.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	1
Maksymalna mieszana objętość płynu (H <sub>2</sub> O)	15 l
Moc silnika: wejściowa / wyjściowa	15 / 1,5 W
Wskazanie prędkości obrotowej	skala
Ustawianie prędkości obrotowej	skala 0-6
Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza	ceramika
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia	5-40°C

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
<b>Dopuszczalna wilgotność względna</b>	80%
<b>Napięcie</b>	230 V
<b>Częstotliwość</b>	50/60 Hz
<b>Klasa ochrony wg DIN EN 60529</b>	IP 21