



Mieszadło magnetyczne Variomag[®] Mono Direct

thermo scientific

Wyjątkowo płaskie mieszadło magnetyczne z napędem, który nie ulega zużyciu. Stała liczba obrotów, również przy zmianie lepkości mieszanego medium. Układ automatycznego rozruchu zapewnia bezpieczne przyspieszenie pręta mieszającego. Obudowa ze stali szlachetnej z powłoką proszkową.

Miniatura



Nr-art.

K-2850

Nazwa

Mieszadło magnetyczne Variomag[®] Mono Direct

Opis

Wyjątkowo płaskie mieszadło magnetyczne z napędem, który nie ulega zużyciu. Stała liczba obrotów, również przy zmianie lepkości mieszanego medium. Układ automatycznego rozruchu zapewnia bezpieczne przyspieszenie pręta mieszającego. Obudowa ze stali szlachetnej z powłoką proszkową.

Objętość mieszanej próbki: 1 do 3000 ml.

Moc mieszania: do wyboru 1 / 5 W.

Zakres prędkości obrotowej: 130 do 1000 obr./min.

Dopuszczalna temperatura otoczenia: -10°C do +40°C przy wilgotności powietrza 95%.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 180 x 215 x 35 mm.

Zasilanie: 230 V / 50 Hz.