bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Minimieszadło magnetyczne SU1150 z grzaniem

Mieszadło magnetyczne cyfrowe SU1150 z grzaniem firmy Sunlab. Płyta grzejna wykonana ze stali szlachetnej jest pokryta powłoką ceramiczną. Posiada dwa wyświetlacze LED. Maksymalna objętość mieszanej cieczy wynosi 3 l przy temperaturze maksymalnej 280°C. W zestawie czujnik temperatury PT1000.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. temp.
	D-8150	Minimieszadło magnetyczne, płyta grzejna z powłoką ceramiczną - Sunlab SU1150	200-1500 obr./min	280°C

Opis

Cyfrowe, solidne, kompaktowe mieszadło magnetyczne SU1150 z grzaniem. Ma wbudowane 2 wyświetlacze LED dla wskazywania temperatury i prędkości obrotowej. Maksymalna objętość mieszanej cieczy 3 l przy temperaturze maksymalnej 280°C. Wbudowana ochrona przed przegrzaniem oraz wskazanie ciepła resztkowego dla większego bezpieczeństwa użytkownika. W zestawie zawarty jest również czujnik temperaturowy D-6014 PT1000 o dł. 230 mm.

Dane techniczne:

Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz
Średnica płyty grzejnej: 135 mm
Materiał, z którego wykonano płytę grzejną: stal szlachetna z powłoką ceramiczną
Wyświetlacz: LED
Maksymalna temperatura grzania: 280°C
Maksymalna wyjściowa moc grzania: 515 W
Maksymalna objętość mieszanej cieczy: 3 l (H_2O)
Regulacja prędkości obrotowej: 200-1500 obr./min
Dokładność temperatury: ± 1°C, z czujnikiem: ± 0,5°C
Wskazanie ciepła resztkowego: >50°C
Wymiary: 15 x 26 x 8 cm
Ciężar: 1,8 kg
Temperatura otoczenia: od +5 do +40°C
Maksymalna względna wilgotność powietrza: 80%
Certyfikaty: DIN EN60529, IP21

Uwaga: Dostawa nie obejmuje statywu – statyw należy zamawiać osobno.