



Mieszadło magnetyczne SU1300 z grzaniem



Cyfrowe mieszadło magnetyczne SU1300 marki Sunlab z płytą grzejącą wykonaną ze szkła ceramicznego. Wyświetlacz LED do ustawiania i wskazywania temperatury oraz prędkości obrotowej. Maksymalna moc grzania to 550°C. Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej w zakresie 100-1500 obr./min. Maksymalna objętość mieszanej cieczy do 10 l. Powierzchnia płyty grzejnej odporna na korozję i łatwa w czyszczeniu. Urządzenie może być stosowane z mieszadełkami magnetycznymi o długości do 80 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręđ. obrotowa	Maks. temp.
	D-8300	Mieszadło magnetyczne (LED) z płytą grzejącą ze szkła ceramicznego - Sunlab SU1300	100-1500 obr./min	

Opis

Cyfrowe mieszadło magnetyczne z płytą grzejącą wykonaną ze szkła ceramicznego. Wyświetlacz LED do ustawiania i wskazywania temperatury oraz prędkości obrotowej. Maksymalna moc grzania 550°C. Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej w zakresie 100-1500 obr./min. Maksymalna objętość mieszanej cieczy do 10 l. Powierzchnia płyty grzejnej odporna na korozję i łatwa w czyszczeniu. Urządzenie może być stosowane z mieszadełkami magnetycznymi o długości do 80 mm. W zestawie zawarty jest również czujnik temperaturowy PT1000 o dł. 230 mm.

Dane techniczne:

Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz

Prędkość obrotowa: 100-1500 obr./min

Silnik: silnik AC

Wymiary płyty grzejnej: 184 x 184 mm

Materiał, z którego wykonano płytę grzejącą: szkło ceramiczne

Maks. temperatura grzania: 550°C

Dokładność temperatury: ± 10°C

Wyłącznik temperatury bezpieczeństwa: aktywny przy temp. 580°C

Wskazanie ciepła resztkowego: > 50°C

Wymiary urządzenia: 21,5 x 36 x 11,2 cm

Ciężar: 5,3 kg

Dopuszczalna temperatura otoczenia: od +5 do +40°C

Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: maks. 80%

Certyfikaty: DIN EN60529, IP21