bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Magnetyczne mieszadło z grzaniem UC 152 (analogowe)

Magnetyczne mieszadło UC 152 to urządzenie o wysokiej stabilności temperatury, sterowane mikroprocesorem. Gdy temperatura płyty przekracza 50°C, zapala się lampka ostrzegawcza (pozostaje zapalona do czasu spadku temperatury poniżej 50°C, nawet po wyłączeniu zasilania). Ceramiczna płyta grzejna charakteryzuje się znaczną odpornością na chemikalia. Brzegi powierzchni grzejnej są słabiej ogrzewane niż jej część środkowa dla większego bezpieczeństwa w czasie pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Płyta	Maks. temp.	Moc
	K-1819	Magnetyczne mieszadło z grzaniem UC 152	ceramiczna	450°C	500W

Opis

Magnetyczne mieszadło UC 152 to urządzenie o wysokiej stabilności temperatury, sterowane mikroprocesorem. Gdy temperatura płyty przekracza 50°C, zapala się lampka ostrzegawcza (pozostaje zapalona do czasu spadku temperatury poniżej 50°C, nawet po wyłączeniu zasilania). Ceramiczna płyta grzejna charakteryzuje się znaczną odpornością na chemikalia. Brzegi powierzchni grzejnej są słabiej ogrzewane niż jej część środkowa dla większego bezpieczeństwa w czasie pracy.

Maksymalna obj. mieszanej cieczy: 15 l.
Zakres prędkości obrotów: 100-2000 obr./min.
Powierzchnia grzewcza: 120 x 120 mm.
Powierzchnia płyty: 150 x 150 mm.
Wymiary/Ciężar: 172 x 248 x 122 mm / 2,9 kg.
Zasilanie: 230 V, 50 Hz.