



Końcówki mieszające - Heidolph



Końcówki mieszające do mieszadeł mechanicznych Heidolph zostały zaprojektowane do pracy z substancjami o różnej lepkości. Wykonane z wytrzymałych materiałów, zapewniają efektywne mieszanie zarówno przy niskich, średnich, jak i wysokich prędkościach obrotowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. pręta	Dł. pręta	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6151	Końcówka śmigłowa BR 10	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-10000-00
	H-6152	Końcówka łopatkowa BR 11	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-11000-00
	H-6153	Końcówka łopatkowa BR 12	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-12000-00
	H-6154	Końcówka łopatkowa BR 13	8 mm	450 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-13000-00
	H-6155	Końcówka łopatkowa BR 14	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-14000-00
	H-6160	Końcówka o kształcie półksiężyca HR 18	8 mm	350 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-18000-10
	H-6161	Końcówka kotwiczna AR 19	8 mm	350 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-19000-10
	H-6165	Końcówka śmigłowa PR 39	8 mm	350 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-39000-10
	H-6166	Końcówka śmigłowa PR 30	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-30000-00
	H-6170	Końcówka turbinowa PR 31	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-31000-00
	H-6171	Końcówka turbinowa PR 32	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-32000-00
	H-6172	Końcówka turbinowa PR 33	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-33000-00
	H-6173	Końcówka turbinowa TR 20	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-20000-00
	H-6174	Końcówka turbinowa TR 21	8 mm	400 mm	mieszadła Hei-TORQUE	509-21000-00

Opis

Końcówki mieszające do mieszadeł mechanicznych Heidolph to precyzyjnie zaprojektowane akcesoria, które umożliwiają mieszanie substancji o różnych lepkościach. Dzięki temu sprawdzają się zarówno w pracy **z cieczami o małej, średniej, jak i dużej lepkości**. Szczegółowe informacje dostępne w sekcji „Pliki do pobrania”.

Długości mieszadeł w ofercie Heidolph wahają się od 350 mm (np. mieszadła AR 19, PR 39, HR 18) do 450 mm (np. BR 13), przy czym większość modeli ma standardową długość 400 mm.

Dodatkowe akcesoria, takie jak [statywy](#) i [zaciski](#) do mieszadeł Heidolph, pozwalają na indywidualne dostosowanie do potrzeb laboratoryjnych.

Dane techniczne

Parametr	Końcówka mieszająca śmigłowa BR 10	Końcówka mieszająca łopatkowa BR 11	Końcówka mieszająca łopatkowa BR 12	Końcówka mieszająca łopatkowa BR 13	Końcówka mieszająca łopatkowa BR 14	Końcówka mieszająca o kształcie półkuli HR 18	Końcówka mieszająca kołowa AR 19	Końcówka mieszająca śmigłowa PR 29	Końcówka mieszająca śmigłowa PR 30	Końcówka mieszająca turbinowa PR 21	Końcówka mieszająca turbinowa PR 22	Końcówka mieszająca turbinowa PR 23	Końcówka mieszająca turbinowa TR 20	Końcówka mieszająca turbinowa TR 21
Wymiary łopatk	50 x 12mm	50 x 12 mm	60 x 15 mm	70 x 70 mm	90 x 10 mm	65 x 38 x 3 mm	60 x 40 x 5 mm	75 mm	58 mm	33 mm	45 mm	66 mm	28 mm	50mm
Długość pręta	400 mm	400 mm	400 mm	450 mm	400 mm	350 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Średnica pręta	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Materiał	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	PTFE	PTFE	PTFE	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A
Maks. prędkość obrotowa	2000 obr./min	2000 obr./min	2000 obr./min	800 obr./min	800 obr./min	800 obr./min	800 obr./min	800 obr./min	2000 obr./min	2000 obr./min	2000 obr./min	800 obr./min	2000 obr./min	2000 obr./min