



Wirówka EBA 270



Hettich EBA 270 to kompaktowa wirówka przeznaczona do zastosowań klinicznych, wyposażona w 6-miejscowy rotor wychylny oraz zestaw adapterów do różnych typów probówek. Osiąga maksymalną prędkość 4000 obr./min i przyspieszenie do 2254 x g, a czas pracy można ustawić w zakresie 1-99 minut lub w trybie ciągłym. Urządzenie posiada zabezpieczenia zwiększające bezpieczeństwo pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręđ. obrotowa	Maks. przyspieszenie	W zestawie	Nr producenta
	K-1999	Mała wirówka EBA 270 4000 obr./min		2254 x g	z rotorem 6-miejscowym wychylnym, adapterem 2333-6, adapterem 2331-6	2300

Opis

Charakterystyka wirówki Hettich EBA 270

EBA 270 to niewielka wirówka, która wraz z rotorem została zaprojektowana specjalnie do użytku klinicznego. Pozwala uzyskać znakomite rozdzielanie próbek zastosowania medycznego, zwłaszcza w przypadku analizy próbek krwi zawierających żel separacyjny.

Sprzęt zawiera podświetlany panel wyświetlający rzeczywiste wartości wszystkich parametrów. Dodatkowo cechuje się funkcją 2-stopniowego hamowania oraz jest wyposażona w: zabezpieczenie przed opadaniem pokryw, awaryjne otwieranie pokryw, awaryjne wyłączanie w przypadku niewyważenia, sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu wirowania.

Maksymalna prędkość obrotowa jest równa 4000 obr./min, a jej maksymalne przyspieszenie wynosi 2254 x g.

Czas pracy urządzenia wynosi **od 1 do 99 minut** z możliwością wyboru trybu ciągłego lub krótkiego.

Maksymalny poziom hałasu nie przekracza 51 dB (A).

W zestawie z wychylnym rotorem 6-miejscowym oraz adapterami, które umożliwiają pracę z następującymi probówkami:

- 6 x probówki pediatryczne o pojemności 0,5 ml (10,7 x 46 mm),
- 6 x probówki typu eppendorf o pojemnościach 1,5 ml (11 x 38 mm) lub 2 ml (11 x 38 mm),
- 6 x probówki o pojemnościach 4 ml (10 x 88 mm), 5 ml (12 x 75 mm), 6 ml (12 x 82 mm), 15 ml (17 x 100 mm),
- 6 x probówki na krew/mocz o pojemnościach 1,1 - 1,4 ml (8x66 mm), 2,6 - 3,4 ml (13x65 mm), 2,7 - 3 ml (11x66 mm), 4,5 - 5 ml (15 x 75 mm lub 11x92), 4,9 ml (13 x 90 mm), 7,5- 10 ml (15/16 x 92 mm), 10 ml (15 x 102 mm), 1,6 - 7 ml (13/16 x 75 mm), 4 - 7 ml (16 x 75 mm), 8,5 - 10 ml (16 x 100 mm),

Zakres dostawy obejmuje: wirówkę, rotor 6-miejscowy wychylny (90°), adapter 2333-6, adapter 2331-6.

**Dane
techniczne**

Parametr	EBA 270
Maks. prędkość obrotowa	4000 obr./min
Regulacja prędkości	co 100 obr./min
Maks. przyspieszenie (RCF)	2254 x g
Maks. pojemność	6x15 ml
Czas pracy	1 - 99 min s, tryb pracy ciągłej, krótkiej
Maks. poziom hałasu	≤ 51 dB (A)
Zasilanie	200-240 V ~, 50-60 Hz
Wymiary	326 x 400 x 239 mm
Waga	ok. 14 kg