bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa



## Prowadnice do mieszadeł Kombi-Vac

Mieszanie pod próżnią według GGM. Przy 1000 $min^{-1}$ w 4 godz. wzrost ciśnienia 4 mbar. Brak straty siły poprzez bezpośredni napęd. Wyśrodkowany bieg przy wysokich prędkościach. Długa żywotność.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wielkość szlifu NS | KPG |
|---|---|---|---|---|
| | E-5015 | Prowadnica do mieszadła Kombi-Vac | 29 | 10 mm |
| | E-5016 | Prowadnica do mieszadła Kombi-Vac | 34,5 | 10 mm |
| | E-5017 | Prowadnica do mieszadła Kombi-Vac | 45 | 10 mm |
| | E-5018 | Prowadnica do mieszadła Kombi-Vac | 29 | 16 mm |
| | E-5019 | Prowadnica do mieszadła Kombi-Vac | 34,5 | 16 mm |
| | E-5020 | Prowadnica do mieszadła Kombi-Vac | 45 | 16 mm |
| | E-5021 | Prowadnica do mieszadła Kombi-Vac | 60 | 16 mm |
| | E-5022 | Prowadnica do mieszadła Kombi-Vac | 71 | 16 mm |

**Opis**

Mieszanie pod próżnią według GGM. Przy 1000 $min^{-1}$ w 4 godz. wzrost ciśnienia 4 mbar. Brak straty siły poprzez bezpośredni napęd. Wyśrodkowany bieg przy wysokich prędkościach. Długa żywotność.