



## Wytrząsarka GFL 3019 analogowa



Wytrząsarka o ruchu kołowym firmy GFL. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Cicha praca, duża amplituda ruchów. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Podstawa platformy wykonana z galwanizowanej, malowanej proszkowo blachy stalowej. Platforma wykonana z anodowanego aluminium wyposażona jest w cztery pręty z zaciskami do bezpiecznego montowania akcesoriów oraz gumową podkładkę zwiększającą przyczepność wytrząsanych naczyń. Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia polistyrenu. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                          |
|-----------|---------|--------------------------------|
|           | K-1600  | Wytrząsarka GFL 3019 analogowa |

### Opis

Wytrząsarka o ruchu kołowym firmy GFL. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Cicha praca, duża amplituda ruchów. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Podstawa platformy wykonana z galwanizowanej, malowanej proszkowo blachy stalowej. Platforma wykonana z anodowanego aluminium wyposażona jest w cztery pręty z zaciskami do bezpiecznego montowania akcesoriów oraz gumową podkładkę zwiększającą przyczepność wytrząsanych naczyń. Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia polistyrenu. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarciu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

**Typ ruchu:** kołowy.

**Amplituda:** 32 mm.

**Częstotliwość:** 20-250 obr./min.

**Wymiary płyty:** 676 x 540 mm.

**Wymiary zewnętrzne:** 745 x 730 x 135 mm.

**Obciążenie maksymalne:** 30 kg.

**Timer:** 60 min lub praca ciągła.

Akcesoria do wytrząsarki GFL 3019 analogowej: platformę z otworami do mocowania (676x540 mm), stelaż z 6 rolkami mocującymi kolby, stalowy statyw na 24 probówki o średnicy 12-17 mm, uchwyt do płytek reakcyjnych, stelaż dwupoziomowy do równoczesnego stosowania 2 platform, uchwyty do kolby Erlenmeyera należy zamawiać osobno.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)