bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Łaźnia wodna do odparowywania GFL 1023

Łaźnia GFL 1023 służy do łagodnego odparowywania cieczy i może być stosowana również pod dygestorium. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przestrzeń wewnętrzna łaźni wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-3055	Łaźnia wodna do odparowywania GFL 1023
	K-1647	Statyw ze stali szlachetnej na 100 probówek o średnicy 18 mm

Opis

Łaźnia GFL 1023 służy do łagodnego odparowywania cieczy i może być stosowana również pod dygestorium. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przestrzeń wewnętrzna łaźni wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo. Łaźnia jest wyposażona w kwadratową, ruchomą górną pokrywę (265 x 265 mm) oraz 9-częściowy komplet pierścieni wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury (poszczególne pierścienie różnią się średnicą o ok. 20 mm). Dostawa obejmuje również regulator poziomu wody.

Zakres temperatury: od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C.
Wymiary wewnętrzne: 240 x 240 x 120 mm.
Wymiary zewnętrzne: 342 x 400 x 180 mm.
Wysokość robocza: 120 mm.
Pojemność: 7 l.
Moc: 1000 W.
Ciężar netto: 9 kg.

Wycofana łaźnia wodna GFL 1023 została zastąpiona przez łaźnię **Lauda Hydro H 5 V (K-8621)**.