



Łaźnia wodna dla dygestorium GFL 1031



Łaźnia GFL 1031 służy do łagodnego odparowywania cieczy pod dygestorium. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposażona w antypoślizgowe nóżki zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Przestrzeń wewnątrz łaźni wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo.

Miniatura



Nr-art.

K-3056

Nazwa

Łaźnia wodna dla dygestorium GFL 1031

Opis

Łaźnia GFL 1031 służy do łagodnego odparowywania cieczy pod dygestorium. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposażona w antypoślizgowe nóżki zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Przestrzeń wewnątrz łaźni wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo. W prostokątnej pokrywie znajduje się 6 stanowisk odparowujących rozmieszczonych w dwóch rzędach, wyposażonych w 4-częściowe pierścienie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury. Dostawa obejmuje również regulator poziomu wody.

Zakres temperatury: 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C.

Wymiary zewnętrzne: 430 x 300 x 155 mm.

Wysokość robocza: 100 mm.

Liczba stanowisk odparowujących: 6.

Średnica otworów: 91 mm.

Moc: 1500 W.

Ciężar netto: 6,1 kg.

Wycofana łaźnia wodna dla dygestorium GFL 1031 została zastąpiona przez [K-8624 - łaźnię wodną dla dygestorium Hydro H 11 V](#).