bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Łaźnia wodna dla dygestorium GFL 1032

Łaźnia GFL 1032 służy do łagodnego odparowywania cieczy pod dygestorium. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposażona w antypoślizgowe nóżki zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Przestrzeń wewnętrzna łaźni wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-3057	Łaźnia wodna dla dygestorium GFL 1032

Opis

Łaźnia GFL 1032 służy do łagodnego odparowywania cieczy pod dygestorium. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposażona w antypoślizgowe nóżki zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Przestrzeń wewnętrzna łaźni wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo. W prostokątnej pokrywie znajduje się 8 stanowisk odparowujących rozmieszczonych w dwóch rzędach, wyposażonych w 5-częściowe pierścienie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury. Dostawa obejmuje również regulator poziomu wody.

Zakres temperatury: 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C.
Wymiary zewnętrzne: 670 x 300 x 155 mm.
Wysokość robocza: 100 mm.
Liczba stanowisk odparowujących: 8.
Średnica otworów: 111 mm.
Moc: 1500 W.
Ciężar netto: 8,2 kg.

Wycofana łaźnia wodna dla dygestorium GFL 1032 została zastąpiona przez **K-8625 – łaźnię wodną dla dygestorium Hydro H 19 V**.