

Łaźnia wodna dla dygestorium GFL 1032



Łaźnia GFL 1032 służy do łagodnego odparowywania cieczy pod dygestorium. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposażona w antypoślizgowe nóżki zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Przestrzeń wewnątrz łaźni wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo.

Miniatura



Nr-art.

K-3057

Nazwa

Łaźnia wodna dla dygestorium GFL 1032

Opis

Łaźnia GFL 1032 służy do łagodnego odparowywania cieczy pod dygestorium. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposażona w antypoślizgowe nóżki zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Przestrzeń wewnątrz łaźni wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo. W prostokątnej pokrywie znajduje się 8 stanowisk odparowujących rozmieszczonych w dwóch rzędach, wyposażonych w 5-częściowe pierścienie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury. Dostawa obejmuje również regulator poziomu wody.

Zakres temperatury: 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C.

Wymiary zewnętrzne: 670 x 300 x 155 mm.

Wysokość robocza: 100 mm.

Liczba stanowisk odparowujących: 8.

Średnica otworów: 111 mm.

Moc: 1500 W.

Ciężar netto: 8,2 kg.

Wycofana łaźnia wodna dla dygestorium GFL 1032 została zastąpiona przez [K-8625 - łaźnię wodną dla dygestorium Hydro H 19 V](#).