



Łaźnia wodna wielostanowiskowa GFL 1041



Łaźnia GFL 1041 jest stosowana do delikatnego ogrzewania wielu próbek jednocześnie. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przestrzeń wewnątrz łaźni wykonana jest z elektrolitycznie ocynkowanej blachy stalowej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo.

Miniatura



Nr-art.

K-3058

Nazwa

Łaźnia wodna wielostanowiskowa GFL 1041

Opis

Łaźnia GFL 1041 jest stosowana do delikatnego ogrzewania wielu próbek jednocześnie. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przestrzeń wewnątrz łaźni wykonana jest z elektrolitycznie ocynkowanej blachy stalowej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo. W prostokątnej pokrywie znajdują się 4 stanowiska odparowujące, wyposażone w 6-częściowe pierścienie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury. Za każdym z otworów znajduje się wykonany ze stali statyw o długości 600 mm i średnicy 12 mm. Dostawa obejmuje także regulator poziomu wody.

Zakres temperatury: 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C.

Wymiary zewnętrzne: 682 x 232 x 190 mm.

Wysokość robocza: 90 mm.

Liczba stanowisk odparowujących: 4.

Średnica otworów: 131 mm.

Moc: 1000 W.

Ciężar netto: 12 kg.

Wycofana wielostanowiskowa łaźnia wodna GFL 1041 została zastąpiona przez [K-8622 - łaźnię wodną Lauda Hydro H 6 V](#).