



Łaźnia wodna wielostanowiskowa GFL 1042



Łaźnia GFL 1042 służy do łagodnego odparowywania cieczy z wielu próbek jednocześnie. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przestrzeń wewnętrzną łaźni wykonana jest z elektrolitycznie ocynkowanej blachy nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo.

Miniatura



Nr-art.

K-3059

Nazwa

Łaźnia wodna wielostanowiskowa GFL 1042

Opis

Łaźnia GFL 1042 służy do łagodnego odparowywania cieczy z wielu próbek jednocześnie. Utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przestrzeń wewnętrzną łaźni wykonana jest z elektrolitycznie ocynkowanej blachy nierdzewnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo. W prostokątnej pokrywie znajduje się 6 stanowisk odparowujących, wyposażonych w 6-częściowe pierścienie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury. Za każdym z otworów znajduje się wykonany ze stali statyw o długości 600 mm i średnicy 12 mm. Dostawa obejmuje także regulator poziomu wody.

Zakres temperatury: 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C.

Wymiary zewnętrzne: 982 x 232 x 190 mm.

Wysokość robocza: 90 mm.

Liczba stanowisk odparowujących: 6.

Średnica otworów: 131 mm.

Moc: 1500 W.

Ciężar netto: 16 kg.

Wycofana wielostanowiskowa łaźnia wodna GFL 1042 została zastąpiona przez [K-8623 - łaźnię wodną Lauda Hydro H 9 V](#).