bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Autoklawy Prestige Medical

Prestige Medical

Autoklawy serii Classic 2100 to urządzenia, które mogą być zastosowane w wielu dziedzinach takich jak medycyna, weterynaria, stomatologia i w laboratorium. Proces sterylizacji jest całkowicie automatyczny, zaś obsługa bardzo łatwa. Posiadają bardzo niewielką masę w stosunku do objętości komory sterylizacyjnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wyposażenie	Temperatura sterylizacji	Czas sterylizacji	Ciśnienie sterylizacji	Czas trwania całego procesu	Pojemność
	B-3022	Autoklaw Standard	koszyk	126°C	11 min	1,4 bar	22 min.	9 l
	B-3025	Autoklaw Extended Plus	koszyk, manometr, termometr	126°C	11 min	1,4 bar	22 min.	12 l
	B-3027	Autoklaw Extended 121	koszyk	121°C	22 min	1,4 bar	30 min.	12 l
	B-6351	Zapasowa uszczelka do autoklawów Prestige Medical serii Classic 2100 (zielona)	-	-	-	-	-	-
	B-3023	Autoklaw Standard Plus	koszyk, manometr, termometr	126°C	11 min	1,4 bar	22 min.	9 l
	B-3024	Autoklaw Extended	koszyk	126°C	11 min	1,4 bar	22 min.	12 l
	B-3026	Autoklaw Standard 91	koszyk	121°C	22 min	1,05 bar	30 min.	9 l
	B-3028	Autoklaw Standard, Plus High Temp.	koszyk, manometr, termometr	134°C	3 min	2,2 bar	22 min.	9 l

Opis

Autoklawy serii Classic 2100 to urządzenia, które mogą być zastosowane w wielu dziedzinach takich jak medycyna, weterynaria, stomatologia i w laboratorium. Proces sterylizacji jest całkowicie automatyczny, zaś obsługa bardzo łatwa. Posiadają bardzo niewielką masę w stosunku do objętości komory sterylizacyjnej. Wyposażone są w wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie. Wymagają tylko 5 minut przerwy pomiędzy cyklami. Posiadają kilka zabezpieczeń, bardzo ważnych dla bezpieczeństwa pracy:

– detektor elektroniczny wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody,
– podwójny bezpiecznik termiczny,
– system mechanicznego zamknięcia zapobiega otwarciu pokrywy w czasie cyklu,
– zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu.

Autoklawy posiadają atesty: IEC 601, DIN 58946, EMC: EN 50081-1, EN 50082-1, prEN 50082-2, BS 3970 Part 4.

Dane techniczne:
Wysokość: 340 mm.
Szerokość: 335 mm (modele Standard), 420 mm (modele Extended).
Ciężar: 4,5 kg.
Średnica komory: 210 mm.
Wysokość komory: 236 mm (modele Standard), 328 mm (modele Extended).
Maks. długość sterylizowanych instrumentów: 228 mm (modele Standard), 290 mm (modele Extended).
Maks. waga ładunku: 3 kg (modele Standard), 4 kg (modele Extended).
Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz.
Moc: 1500 W.
Gwarancja: 12 miesięcy.