bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa



## Sterylizator na gorące powietrze

MELAG®

Przeznaczony do sterylizacji gorącym powietrzem różnorodnego sprzętu laboratoryjnego, m.in. długich narzędzi, jak również osuszania i sterylizacji pipet miarowych. Wysoka funkcjonalność i małe wymiary to główne zalety sterylizatora. Urządzenie wyposażone jest w 2-godzinny programator czasowy, termometr kontrolny, regulator temperatury oraz w lampki kontrolne. Sterylizator posiada funkcję pracy ciągłej oraz wymuszony obieg powietrza.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|---|---|---|
|  | K-5150 | Sterylizator na gorące powietrze |
|  | K-5151 | Tacka do sterylizatora |

### Opis

Przeznaczony do sterylizacji gorącym powietrzem różnorodnego sprzętu laboratoryjnego, m.in. długich narzędzi, jak również osuszania i sterylizacji pipet miarowych. Wysoka funkcjonalność i małe wymiary to główne zalety sterylizatora. Urządzenie wyposażone jest w 2-godzinny programator czasowy, termometr kontrolny, regulator temperatury oraz w lampki kontrolne. Sterylizator posiada funkcję pracy ciągłej oraz wymuszony obieg powietrza. Dodatkowym atutem jest możliwość przymocowania urządzenia do ściany. Komora sterylizatora z zewnątrz i wewnątrz wykonana jest z aluminium.
W dostawie ze sterylizatorem dostarczane są 3 tacki. W komorze można umieścić maksymalnie 6 tacek.

**Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.):** 62 x 32 x 39 cm.
**Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.):** 50 x 21 x 20 cm.
**Wymiary tacki (szer. x gł.):** 42 x 18 cm.
**Pojemność:** 21 l.
**Maks. natężenie dźwięku podczas pracy:** 56 dB.
**Stopień bezpieczeństwa:** IP 20.
**Zakres temperatury:** do 180°C.
**Pobór mocy:** 1040 W.
**Zasilanie:** 230 V/50 Hz.
**Ciężar:** ok. 22 kg.