bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Palnik Teclu

USBECK

Palnik Teclu zgodny z DIN 30665. Na gaz ziemny i propan. Z regulacją powietrza, zaworem igłowym do regulacji ilości doprowadzanego gazu między pozycją zapewniającą przepływ minimalny, a pozycją, w której przepływ jest maksymalny i płomieniem oszczędnościowym wewnątrz. Podstawkę gumową do palnika należy zamawiać osobno: Nr-art. – 1-1189.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na
	1-1176	Palnik Teclu z regulacją powietrza, zaworem igłowym i płomieniem oszczędnościowym	gaz ziemny
	1-1177	Palnik Teclu z regulacją powietrza, zaworem igłowym i płomieniem oszczędnościowym	propan

Opis

Palnik Teclu zgodny z DIN 30665. Dostępne są dwa modele zasilane na gaz ziemny lub propan. Z regulacją powietrza, zaworem igłowym do regulacji ilości doprowadzanego gazu między pozycją zapewniającą przepływ minimalny, a pozycją, w której przepływ jest maksymalny i płomieniem oszczędnościowym wewnątrz.

Model 1-1176:
Temperatura: 1620 °C.
Zużycie gazu: 125 l/h.
Wysokość: 145 mm.
Waga: 290 g.
Śr. zew. rurki: 14 mm.
Śr. zew. głowicy: 17 mm.
Moc: 1,25 kW.

Model 1-1177:
Temperatura: 1600 °C.
Zużycie gazu: 52 l/h.
Wysokość: 145 mm.
Waga: 290 g.
Śr. zew. rurki: 14 mm.
Śr. zew. głowicy: 17 mm.
Moc: 1,50 kW.

Podstawkę gumową do palnika należy zamawiać osobno: Nr-art. – 1-1189.