



## Palnik gazowy Flame 110



Wyjątkowo funkcjonalny laboratoryjny palnik gazowy – posiada możliwość montażu i pracy do góry dnem. Urządzenie uruchamiane za pomocą przycisku, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem oraz z ustawieniem czasu pracy ciągłej do 60 min. Z możliwością obsługi za pomocą wyłącznika nożnego lub czujnika podczerwieni (prosimy zamawiać osobno).

### Miniatura



### Nr-art.

K-0156

### Nazwa

Palnik gazowy Flame 110



B-0158

Uchwyt do palnika Flame 110 do mocowania bokiem



B-0443

Uchwyt do palnika Flame 110 do mocowania poziomo

### Opis

Wyjątkowo funkcjonalny laboratoryjny palnik gazowy – posiada możliwość montażu i pracy do góry dnem. Urządzenie uruchamiane za pomocą przycisku, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem oraz z ustawieniem czasu pracy ciągłej do 60 min. Z możliwością obsługi za pomocą wyłącznika nożnego lub czujnika podczerwieni (prosimy zamawiać osobno). Palnik jest wykonany ze stali nierdzewnej, łatwy w czyszczeniu oraz ekonomiczny (niewielkie zużycie gazu). Może pracować zarówno z nabojami gazowymi (adapter oraz naboje należy zamówić osobno) jak i podłączony do instalacji gazowej.

**Temperatura płomienia:** ok. 1200 °C.

**Zasilanie:** 100 – 240 V / 50/60 Hz / maks. 0.3 A, 9 V DC / max. 1 A.

**Wymiary:** 120 x 10 mm.

**Waga:** 580 g.

**Zgodny z normami:** NG-2211AS0167, EN 61326-1, EN61000-3-2, EN 61010, 2004/108/EC, 2006/95/EC.

#### Pasujące naboje i adaptery:

- naboje gazowe C 206 Nr-Art. B-1348,
- adapter do nabojów C 206 Nr-Art. B-0156,
- naboje gazowe CV 470 Nr-Art. B-1361,
- adapter do nabojów CV 470 Nr-Art. B-0157.