



Termostaty do zawieszania serii MA



Termostat zawieszany niemieckiej firmy Julabo do różnych zbiorników o poj. do 50 l. Ze śrubą dociskową dla wanien o grubości ścianki do 26 mm, która zapewnia szybki i sprawny montaż. Głębokość zanurzenia wynosi 16,5 cm (z możliwością zredukowania do 14,5 cm). Wszystkie elementy konstrukcyjne zanurzone w wodzie są wykonane ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego wysokiej jakości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	K-2651	Termostat do zawieszania - model MA	130 x 150 x 330 mm
	K-2648	Wanna ze stali nierdzewnej do termostatów ED i MA, 13 l	330 x 300 x 150 mm
	K-2649	Wanna ze stali nierdzewnej do termostatów ED i MA, 17 l	330 x 300 x 200 mm
	K-2650	Wanna ze stali nierdzewnej do termostatów ED i MA, 19 l	500 x 300 x 150 mm
	K-2647	Wężownica do chłodzenia wodą z wodociągu	-

Opis

Termostat zawieszany niemieckiej firmy Julabo do różnych zbiorników o poj. do 50 l. Ze śrubą dociskową dla wanien o grubości ścianki do 26 mm, która zapewnia szybki i sprawny montaż. Głębokość zanurzenia wynosi 16,5 cm (z możliwością zredukowania do 14,5 cm). Wszystkie elementy konstrukcyjne zanurzone w wodzie są wykonane ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego wysokiej jakości.

Model MA posiada:

- wyświetlacz multi-LED, który wskazuje rzeczywistą i zadaną wartość temperatury, funkcje ostrzegawcze i funkcje bezpieczeństwa oraz stopień wydajności pompy;
- regulację temperatury PID2 z kompensacją wielkości zakłócającej;
- trójpunktową kalibrację ATC3;
- możliwość elektronicznego ustawienia kilku poziomów wydajności;
- wygodną klawiaturę do ustawiania funkcji menu;
- system wczesnego ostrzegania (przed obniżeniem poziomu cieczy);
- nastawne zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury;
- złącze RS232.

Dane techniczne:

Zakres temp. roboczej: od +20°C do +200°C.

Termostabilność: +/- 0,01°C.

Moc grzania: 2000 W.

Maks. natężenie przepływu: 11-16 l/min.

Maks. ciśnienie pompy: 0,45 bar.

Wymiary: 130 x 150 x 330 mm.

Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5 do 40°C.