bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Termostat cyrkulacyjny z łaźnią wykonaną z PPO - modele S5P, S14P, S21P

thermoscientific

Termostaty ze zintegrowaną łaźnią z tlenku polifenylenu (PPO). Znakomita alternatywa dla łaźni ze stali szlachetnej.
Stabilna łaźnia wykonana z tlenku polifenylenu może być stosowana w zakresie temperatur do 100°C. Gwarantuje doskonałą stabilność temperatury przy niewielkich kosztach własnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Pojemność
	K-6101	Termostat cyrkulacyjny z łaźnią wykonaną z PPO - model S5P-SC100	388 x 190 x 395 mm	3 do 5 l
	K-6089	Termostat cyrkulacyjny z łaźnią wykonaną z PPO - model S14P-SC100	360 x 358 x 452 mm	8 do 14 l
	K-6102	Termostat cyrkulacyjny z łaźnią wykonaną z PPO - model S21P-SC100	360 x 360 x 642 mm	13 do 21 l

Opis

Termostaty ze zintegrowaną łaźnią z tlenku polifenylenu (PPO). Znakomita alternatywa dla łaźni ze stali szlachetnej.
Stabilna łaźnia wykonana z tlenku polifenylenu może być stosowana w zakresie temperatur do 100°C. Gwarantuje doskonałą stabilność temperatury przy niewielkich kosztach własnych.

Zakres temperatur: od temp. pokojowej +13°C do +100°C.
Z chłodzeniem wodą: +20°C do +100°C.

Wymiary łaźni (dł. x szer. x gł.):
K-6101 (model S5P-SC100): 130 x 135 x 160 mm,
K-6089 (model S14P-SC100): 300 x 190 x 160 mm,
K-6102 (model S21P-SC100): 300 x 375 x 160 mm.

Łaźnie są wyposażone seryjnie w **termostaty do zawieszania SC100**.
Termostabilność: ± 0,02 K.
Moc grzania: 2 kW.
Wydajność przepływu: 17 l/min.
Maks. ciśnienie pompy: 300 mbar.
Klasa bezpieczeństwa: 1/NFL.

Inne modele na zapytanie.