bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Termostat cyrkulacyjny - model MA-12

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

Termostat z łaźnią ze stali szlachetnej do zewnętrznego utrzymywania temperatury urządzeń pomiarowych, komór mierniczych oraz innych zamkniętych obiektów z równoczesną możliwością utrzymywania stałej temperatury w łaźni termostatu. Dostawa obejmuje pokrywę, wężownicę chłodzącą i pompę tłoczącą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	K-2657	Termostat cyrkulacyjny - model MA-12	300 x 430 x 450 mm

Opis

Termostat z łaźnią ze stali szlachetnej do zewnętrznego utrzymywania temperatury urządzeń pomiarowych, komór mierniczych oraz innych zamkniętych obiektów z równoczesną możliwością utrzymywania stałej temperatury w łaźni termostatu. Dostawa obejmuje pokrywę, wężownicę chłodzącą i pompę tłoczącą.

Model MA-12 posiada:
– wyświetlacz multi-LED, który wskazuje rzeczywistą i zadaną wartość temperatury, funkcje ostrzegawcze i funkcje bezpieczeństwa oraz stopień wydajności pompy;
– regulację temperatury PID2 z kompensacją wielkości zakłócającej;
– trójpunktową kalibrację ATC3;
– możliwość elektronicznego ustawienia kilku poziomów wydajności;
– wygodną klawiaturę do ustawiania funkcji menu;
– system wczesnego ostrzegania (przed obniżeniem poziomu palnych cieczy (FL) w termostacie);
– nastawne zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury;
– złącze RS 232.

Dane techniczne:
Zakres temp. roboczej: od +20°C do +200°C.
Termostabilność: ± 0,01°C.
Moc grzania: 2000 W.
Maks. natężenie przepływu: 11-16 l/min.
Maks. ciśnienie pompy: 0,45 bar.
Wymiary łaźni: 220 x 150 x 200 mm.
Poj. łaźni: 12 l.
*Wymiary podane w tabeli: szer. x gł. x wys.