



Chłodnica cyrkulacyjna FL601



Przyjazna dla środowiska, łatwa w obsłudze chłodnica cyrkulacyjna. Do standardowych zastosowań laboratoryjnych oraz przemysłowych. Wyjmowana kratka wentylacyjna ułatwia czyszczenie. Otwory wentylacyjne są umieszczone zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia, co umożliwia używanie kilku chłodziń, ustawionych jedna przy drugiej. Kurek odpływowy umieszczony jest z przodu urządzenia. Napełnianie chłodnicy odbywa się z góry, przez otwór z podnoszoną pokrywą.

Miniatura



Nr-art.

K-2662

Nazwa

Chłodnica cyrkulacyjna - model FL601

Opis

Przyjazna dla środowiska, łatwa w obsłudze chłodnica cyrkulacyjna. Do standardowych zastosowań laboratoryjnych oraz przemysłowych. Wyjmowana kratka wentylacyjna ułatwia czyszczenie. Otwory wentylacyjne są umieszczone zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia, co umożliwia używanie kilku chłodziń, ustawionych jedna przy drugiej. Kurek odpływowy umieszczony jest z przodu urządzenia. Napełnianie chłodnicy odbywa się z góry, przez otwór z podnoszoną pokrywą. Z wentylatorowym chłodzeniem powietrzem. Można stosować zarówno wodę, jak i mieszaniny wodno-glikolowe.

Chłodnica ta posiada:

- wyraźny, czytelny wyświetlacz temperatury (LED, dokł.: $\pm 0,1$ °C),
- zafoliowaną klawiaturę z wbudowanym wyłącznikiem sieciowym,
- wskaźnik poziomu wypełnienia,
- złącze RS 232,
- zintegrowaną łaźnię wodną ze stali szlachetnej,
- dołączone po 2 złącza do węży o śr. wewn. 8 i 12 mm.

Dane techniczne: Zakres temperatury roboczej: od -20°C do +40°C.

Regulacja temperatury: PID.

Stabilność temp.: $\pm 0,5$ °C,

Maks. ciśnienie pompy: 1,0 Bar.

Maks. natężenie przepływu: 23 l/min.

Pojemność: 5,5 – 8 l.

Wymiary: 320 x 500 x 600 mm.

Waga: 48 kg.

Zasilanie: 230V/50-60 Hz.

Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5 – 40°C.

Temp. w °C	20	10	0	-5	-20
Moc w W	600	500	400	330	200