



Rurki na środek suszący zagięte ze szlifem



Rurki suszące ze szkła DURAN[®], wygięte pod kątem 75°, wyposażone w standardowy stożek szlifowy NS. Zapewniają szczelne połączenie z kolbami i aparaturą laboratoryjną, chroniąc układ przed wilgocią. Rurki wyposażono w kulę o średnicy wewnętrznej 15 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Szlif zew.
	G-6111	Rurka na środek suszący ze szkła DURAN	15 mm	NS 14/23
	G-6112	Rurka na środek suszący ze szkła DURAN	15 mm	NS 19/26
	G-6113	Rurka na środek suszący ze szkła DURAN	15 mm	NS 24/29
	G-6114	Rurka na środek suszący ze szkła DURAN	15 mm	NS 29/32

Opis

Rurki suszące wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego DURAN[®], przeznaczone do ochrony układów laboratoryjnych przed dostępem wilgoci. Konstrukcja **wygięta pod kątem 75°** ułatwia montaż w zestawach aparaturowych, a standardowy **stożek szlifowy NS** zapewnia szczelne i kompatybilne połączenie z kolbami, chłodnicami oraz innymi elementami szklanymi. Rurki wyposażone są w kulę o **średnicy wewnętrznej 15 mm**, co umożliwia efektywne wypełnienie środkiem suszącym.

Dostępne są w kilku wariantach stożków szlifowych: **NS 14/23, NS 19/26, NS 24/29 oraz NS 29/32**, co pozwala na dopasowanie do różnych konfiguracji aparatury. Każdy wariant oferowany jest pojedynczo.