bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Biurety cyfrowe Top Buret

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR eppendorf

Biureta Eppendorf Top Buret to nowoczesne urządzenie, dzięki któremu miareczkowanie może być łatwiejsze, bardziej precyzyjne, dokładne i bezpieczne. Dzięki technologii bezimpulsowego dozowania zawsze odmierzane są równe objętości roztworu. Pracę ułatwia duży czytelny wyświetlacz i proste elementy sterujące urządzenia. Dostępne są 2 modele: Top Buret M (prędkość dozowania 2500 µl/obrót) oraz Top Buret H (prędkość dozowania 5000 µl/obrót).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Podziałka	Nr producenta
	K-9131	Top Buret M	2,5 ml	0,01 ml	4965 000.017
	K-9132	Top Buret H	5 ml	0,01 ml	4965 000.025

Opis

Biureta Eppendorf Top Buret pozwala na miareczkowanie manualne w sposób ciągły i bezimpulsowy. Obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyjna. Duży czytelny wyświetlacz, z zakresem od 10 µl do 999,9 ml, i proste pokrętło pozwalają na szybkie ustawienie żądanej objętości cieczy. Dozowanie odbywa się w sposób precyzyjny i jednostajny.

W zależności od potrzeb użytkownika, dostępne są **dwa modele biuret o różnych prędkościach dozowania:**

• model M o prędkości dozowania 2500 µl na jeden obrót,
• model H o prędkości dozowania 5000 µl na jeden obrót.

Eppendorf **Top Buret** to solidnie wykonana biureta cyfrowa o ergonomicznej konstrukcji. Urządzenie wyposażone jest w wygodne w użyciu pokrętła gwarantujące wygodną pracę i najwyższą precyzję dozowania. Oba modele posiadają **zawór recyrkulacyjny z dźwignią**. Rurka wylotowa jest regulowana:

- w poziomie 142-220 mm,
- w pionie 10-200 mm,
- obrót o 360°.

Biurety Eppendorf Top Buret są również wyposażone w **teleskopową rurkę zasysającą**. Jej długość można regulować w zakresie od 210 do 370 mm. Urządzenie zasilane baterią. Wskaźnik stanu baterii można odczytać na elektronicznym panelu sterującym. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja ,jak i oprogramowanie, ułatwiają użytkownie biurety. Materiały, z których wykonane jest urządzenie, charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną. Urządzenie pasuje do gwintu butelkowego GL 45. Dostarczane jest z zestawem adapterów do gwintów 40/38/32 mm. Dostawa obejmuje również 2 mikro-baterie 1,5 V oraz certyfikat zgodności.

Dodatkowe adaptery, rurka na środek suszący oraz części zamienne dostępne do kupienia osobno.