bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Pipety automatyczne Proline Plus - jednokanałowe - o regulowanej pojemności

SARTORIUS

Lekkie i trwałe pipety, znakomicie nadające się do codziennego stosowania w laboratorium. Posiadają dobrą odporność chemiczną i na promieniowanie UV. Bardzo łatwe w konserwacji. W całości autoklawowalne. Nadają się do używania zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Ustawianie objętości w sposób skokowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Nr producenta
	K-3843	Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości	0,1-3 µl	0,002 µl	728010
	K-3844	Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości	0,5-10 µl	0,01 µl	728020
	K-3845	Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości	2-20 µl	0,02 µl	728030
	K-3876	Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości	5-50 µl	0,10 µl	728040
	K-3846	Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości	10-100 µl	0,10 µl	728050
	K-3847	Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości	20-200 µl	0,20 µl	728060
	K-3848	Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości	100-1000 µl	1,00 µl	728070
	K-3849	Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości	500-5000 µl	10,0 µl	728080
	K-3850	Pipeta automatyczna jednokanałowa Proline Plus o regulowanej objętości	1000-10000 µl	20,0 µl	728090

Opis

Lekkie i trwałe pipety, znakomicie nadające się do codziennego stosowania w laboratorium. Posiadają dobrą odporność chemiczną i na promieniowanie UV. Bardzo łatwe w konserwacji. W całości autoklawowalne. Nadają się do używania zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Ustawianie objętości w sposób skokowy. Izolacja termiczna elementów wewnętrznych pipet umożliwia zachowanie dokładności nawet pod wpływem ciepła, wywołanego długimi seriami pipetowania. Można ich używać do pipetowania cieczy do większości powszechnie stosowanych probówek, dzięki wąskiemu kołnierzowi wyrzutnika końcówek. Wymienne filtry Safe Cone zapobiegają zanieczyszczeniom. Posiadają deklarację zgodności CE. Gwarancja 24 miesiące.

Informacje na temat precyzji i dokładności pipet Proline [tutaj].