bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Pipety automatyczne jednokanałowe Sartorius Biohit mLine

SARTORIUS

mLine Sartorius Biohit to unikalne połączenie dokładności i łatwości pipetowania. Są lekkie, ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu. Odporne na promieniowanie UV oraz w całości autoklawowalne. Posiadają płynną regulację objętości i mechanizm blokujący, który zapobiega przed przypadkowym przestawieniem objętości. Trwałe oznaczenie barwne na urządzeniu ułatwia wybór odpowiednich końcówek, a duże cyfry wskaźnika objętości uniemożliwiają pomyłkę przy ustawianiu żądanej pojemności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Nr producenta
	K-3826	Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine	0,1-3 µl	0,002 µl	725010
	K-3827	Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine	0,5-10 µl	0,01 µl	725020
	K-3828	Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine	2-20 µl	0,02 µl	725030
	K-3829	Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine	10-100 µl	0,10 µl	725050
	K-3830	Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine	20-200 µl	0,20 µl	725060
	K-3831	Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine	100-1000 µl	1,00 µl	725070
	K-3832	Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine	500-5000 µl	10,0 µl	725080
	K-3833	Pipeta automatyczna jednokanałowa Sartorius Biohit mLine	1000-10000 µl	20,0 µl	725090

Opis

mLine Sartorius Biohit to unikalne połączenie dokładności i łatwości pipetowania. Są lekkie, ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu. Odporne na promieniowanie UV oraz w całości autoklawowalne. Posiadają płynną regulację objętości i mechanizm blokujący, który zapobiega przed przypadkowym przestawieniem objętości. Trwałe oznaczenie barwne na urządzeniu ułatwia wybór odpowiednich końcówek, a duże cyfry wskaźnika objętości uniemożliwiają pomyłkę przy ustawianiu żądanej pojemności. Mechanizm ładowania Opti Load umożliwia idealne dopasowanie końcówek oraz szybki i łatwy ich zrzut. Wyposażone w filtry Safe Cone, zapobiegające zanieczyszczeniu zarówno urządzenia, jak i próbki. Posiadają także unikalny zrzutnik filtrów. Izolacja termiczna elementów wewnętrznych uniemożliwia zakłócenie dokładności pipetowania przez ciepło dłoni nawet po kilku godzinach operowania urządzeniem. Posiadają deklarację zgodności CE. Gwarancja 24 miesiące.

Informacje na temat precyzji i dokładności pipet Proline [tutaj]