bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Pipetor Pipetus®

HIRSCHMANN®

Bezprzewodowy pipetor zasilany akumulatorkiem. Przeznaczony do pipet o poj. od 0,1 do 200 ml. Bezpieczny, poręczny i niezależny od sieci. Bardzo lekki – waży jedynie 220 g. Z kolorowym wyświetlaczem wskazującym wybrane tryby pracy (EX lub blow-out), szybkość pipetowania i stan akumulatora. Z możliwością wyboru jednej z pięciu prędkości pipetowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	K-1137	Pipetor Pipetus® ze stacją ładującą	1 szt.
	K-1138	Kompletny uchwyt do pipet	1 szt.
	K-1140	Zapasowy adapter silikonowy	1 szt.
	K-1127	Zawór bezpieczeństwa	1 szt.

Opis

Bezprzewodowy pipetor zasilany akumulatorkiem. Przeznaczony do pipet o poj. od 0,1 do 200 ml. Bezpieczny, poręczny i niezależny od sieci. Bardzo lekki – waży jedynie 220 g. Z kolorowym wyświetlaczem wskazującym wybrane tryby pracy (EX lub blow-out), szybkość pipetowania i stan akumulatora. Z możliwością wyboru jednej z pięciu prędkości pipetowania. Uchwyt pipetora zawiera filtr membranowy z PTFE o wielkości porów 0,2 µm oraz zawór bezpieczeństwa zapobiegający przenikaniu cieczy do urządzenia. Akumulator umożliwia pipetowanie ciągłe do 50 godzin.

Zakres dostawy:
– uchwyt do montażu ściennego,
– ładowarka wraz z indukcyjną stacją ładującą,
– 2 sterylne filtry okrągłe,
– 1 zawór bezpieczeństwa jako część zapasowa.

Dodatkowe akcesoria do zakupienia osobno.