



Pipety jednokanałowe o zmiennej objętości, Thermo Scientific, Finn timer F1

thermo scientific

Pipety z mechanizmem ustawiania pojemności, uniemożliwiającym przypadkową zmianę nastaw w trakcie pipetowania. Posiadają regulowaną (nawet o 120°), wygodną podpórkę na palec. Zrzucanie końcówek wymaga niewielkiej siły, dzięki opatentowanemu mechanizmowi AVG. Powłoka z jonów srebra na powierzchni pipety zapobiega rozwojowi mikroorganizmów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Na końcówki	Kolor	Nr producenta
	K-9427	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	1–10 µl, mikro	Flex 10, 10, 50	różowy	4641030
	K-9425	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	0,2–2 µl, mikro	Flex 10, 10, 50	różowy	4641010
	K-9426	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	0,5–5 µl, mikro	Flex 10, 10, 50	różowy	4641020
	K-9428	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	2–20 µl mikro	50	turkusowy	4641050
	K-9429	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	2–20 µl	Flex 200, 250 Univ	żółty	4641060
	K-9430	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	10–100 µl	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext.	żółty	4641070
	K-9431	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	30–300 µl	Flex 300, 300	pomarańczowy	4641090
	K-9432	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	100–1000 µl	Flex 1000, 1000, 1000 Ext.	niebieski	4641100
	K-9433	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	0,5–5 ml	5 ml	zielony	4641110
	K-9434	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F1	1–10 ml	10 ml, Flex 10mL Ext.	czerwony	4641120

Opis

Pipety z mechanizmem ustawiania pojemności, uniemożliwiającym przypadkową zmianę nastaw w trakcie pipetowania. Posiadają regulowaną (nawet o 120°), wygodną podpórkę na palec. Zrzucanie końcówek wymaga niewielkiej siły, dzięki opatentowanemu mechanizmowi AVG. Powłoka z jonów srebra na powierzchni pipety zapobiega rozwojowi mikroorganizmów. Przycisk pipetowania można swobodnie obracać, gdy nie jest w pozycji zablokowanej. W pipetach o poj. poniżej 50 µl znajduje się mechanizm Super Blow-Out, pozwalający na precyzyjne dozowanie nawet bardzo małych objętości. Pipety działają lekko i płynnie, co pozwala na zachowanie maksymalnej dokładności i zwiększenie komfortu pracy nawet podczas długich serii

pipetowania.