



Akcesoria do przyrządu do pipetowania macro



Części zamienne do przyrządu do pipetowania macro firmy Brand. Elementy wykonane z materiałów odpornych na temperaturę i chemikalia. Nadają się do autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta
	B-1178	Adapter silikonowy bez zaworu zwrotnego	-	26146
	B-1179	System zaworów z PP, PTFE i silikonu	-	26128
	B-1180	Zapasowa gruszka z pierścieniem śrubowym (PP)	szara	26225
	B-1181	Zapasowa gruszka z pierścieniem śrubowym (PP)	niebieska	26226
	B-1182	Zapasowa gruszka z pierścieniem śrubowym (PP)	różowa	26227
	B-1183	Zapasowa gruszka z pierścieniem śrubowym (PP)	zielona	26228
	B-1184	Zapasowa obudowa adaptera	szara	26220
	B-1185	Zapasowa obudowa adaptera	niebieska	26221
	B-1186	Zapasowa obudowa adaptera	różowa	26222
	B-1187	Zapasowa obudowa adaptera	zielona	26223

Opis

Części zamienne do przyrządu do pipetowania macro firmy Brand najczęściej wymienia się w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia wydajności zasysania pompki automatycznej firmy Brand. Wszystkie elementy kontrolera do pipetowania wykonano z materiałów odpornych na temperaturę i chemikalia. Nadają się do autoklawowania w temp. 121°C (2 bar) zgodnie z DIN EN 285. Części zamienne, urządzenie makro oraz jego akcesoria należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Temperatura przechowywania wynosi od -20 °C do +50 °C

W ofercie posiadamy następujące elementy:

- Zapasowy adapter wykonany z bezbarwnego silikonu, jego długość wynosi 44 mm (bez zaworu zwrotnego).
- System zaworów złożony z rurek polipropylenowych (PP), wężyków z silikonu i elementów z teflonu (PTFE). Zamontowany przycisk funkcji „blow out” do przedmuchiwania pipet wykonano z szarego silikonu.
- Mieszki zasysające (gruszki) z szarego silikonu wraz z mocującym pierścieniem śrubowym z polipropylenu (PP). W czterech wariantach kolorystycznych, odpowiadających kolorystyce przyrządu do pipetowania macro.
- Obudowa adaptera o długości 49 mm wykonana z polipropylenu (PP). Cztery warianty kolorystyczne odpowiadające kolorystyce przyrządu do pipetowania macro.

Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia hydrofobowego filtra membranowego o wielkości porów 3 μm . Chroni przed przenikaniem cieczy do urządzenia. Z możliwością autoklawowania w temp. 121°C.