bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Pipety jednokanałowe Transferpette® S Typ digital

BRAND

Doskonałe pipety automatyczne przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań laboratoryjnych. Odznaczają się cechami takimi, jak: solidna budowa, możliwość obsługi jedną ręką, możliwość autoklawowania w całości, wysoka dokładność i technika prostej kalibracji Easy-Calibration. Połączenie tych zalet zapewnia trwałe i niezawodne działanie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Typ końcówki	Nr producenta
	K-4120	Pipeta Transferpette® S	0,1-1 µl	0,001 µl	nano-cap™ 20 µl	704768
	K-4128	Pipeta Transferpette® S	0,1-2,5 µl	0,002 µl	nano-cap™ 20 µl	704769
	K-4121	Pipeta Transferpette® S	0,5-10 µl	0,01 µl	nano-cap™ 20 µl	704770
	K-4122	Pipeta Transferpette® S	2-20 µl	0,02 µl	200 / 300 µl	704772
	K-4129	Pipeta Transferpette® S	5-50 µl	0,05 µl	200 / 300 µl	704773
	K-4123	Pipeta Transferpette® S	10-100 µl	0,1 µl	200 / 300 µl	704774
	K-4124	Pipeta Transferpette® S	20-200 µl	0,2 µl	200 / 300 µl	704778
	K-4125	Pipeta Transferpette® S	100-1000 µl	1 µl	1000 / 1250 µl	704780
	K-4126	Pipeta Transferpette® S	500-5000 µl	5 µl	5000 µl	704782
	K-4127	Pipeta Transferpette® S	1000-10000 µl	10 µl	10000 µl	704784

Opis

Doskonałe pipety automatyczne przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań laboratoryjnych. Odznaczają się cechami takimi, jak: solidna budowa, możliwość obsługi jedną ręką, możliwość autoklawowania w całości, wysoka dokładność i technika prostej kalibracji Easy-Calibration. Połączenie tych zalet zapewnia trwałe i niezawodne działanie.

Dokładność: ≤ ±0,6 do 1 %
Współczynnik wariancji: ≤ 0,2 do 0,5 % w odniesieniu do pojemności nominalnej podanej na przyrządzie (= maks. pojemność).

Zakres dostawy: Pipeta Transferpette® S Typ digital, z deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości i uchwytem do montażu na półce.

Charakterystyka pipet Transferpette® S Typ digital:

• centralnie usytuowany przycisk do pipetowania i oddzielny wyrzutnik końcówek,
• ergonomicznie ukształtowany uchwyt na palec odciążający dłoń,
• obsługa jedną ręką – łatwe ustawianie objętości zarówno prawą jak i lewą ręką,
• możliwość autoklawowania w całości w temperaturze 121°C (20 min.),
• dobrze czytelne, 4-miejscowe wskazanie pojemności zapewniające najwyższą dokładność,
• tłok i wyrzutnik końcówek odporne na korozję,
• technika łatwej kalibracji Easy-Calibration umożliwiająca justowanie bez użycia narzędzi, zgodnie z normą ISO 9001 oraz GLP,
• zakres pojemności od 0,1 µl do 10 ml,
• kodowanie barwne ułatwiające dobór odpowiednich końcówek,
• znak CE zgodny z wytyczną IVD.

Filtry do Transferpette® S (0,5-5 ml) – 25 szt. i Filtry do Transferpette® S (1-10 ml) – 25 szt. należy zamawiać osobno.