bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Pipety automatyczne wielokanałowe Transferpette® S -8/-12

BRAND

Doskonałe pipety automatyczne przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań laboratoryjnych. Odznaczają się cechami takimi jak: solidna budowa, możliwość obsługi jedną ręką, możliwość autoklawowania w całości, wysoka dokładność i technika prostej kalibracji Easy-Calibration. Połączenie tych zalet zapewnia trwałe i niezawodne działanie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Pojemność	Typ końcówki	Nr producenta
	K-0400	Pipeta Transferpette® S 8-kanałowa	M8-10	0,5-10 µl	nano-cap™ 20 µl	703700
	K-0401	Pipeta Transferpette® S 8-kanałowa	M12-50	5-50 µl	200 µl	703706
	K-0402	Pipeta Transferpette® S 8-kanałowa	M8-100	10-100 µl	200 / 300 µl	703708
	K-0403	Pipeta Transferpette® S 8-kanałowa	M8-200	20-200 µl	200 / 300 µl	703710
	K-0404	Pipeta Transferpette® S 8-kanałowa	M8-300	30-300 µl	300 µl	703712
	K-0405	Pipeta Transferpette® S 12-kanałowa	M12-10	0,5-10 µl	nano-cap™ 20 µl	703720
	K-0406	Pipeta Transferpette® S 12-kanałowa	M12-50	5-50 µl	200 µl	703726
	K-0407	Pipeta Transferpette® S 12-kanałowa	M12-100	10-100 µl	200 / 300 µl	703728
	K-0408	Pipeta Transferpette® S 12-kanałowa	M12-200	20-200 µl	200 / 300 µl	703730
	K-0409	Pipeta Transferpette® S 12-kanałowa	M12-300	30-300 µl	300 µl	703732

Opis

Doskonałe pipety automatyczne przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań laboratoryjnych. Odznaczają się cechami takimi jak: solidna budowa, możliwość obsługi jedną ręką, możliwość autoklawowania w całości, wysoka dokładność i technika prostej kalibracji Easy-Calibration. Połączenie tych zalet zapewnia trwałe i niezawodne działanie.

Dokładność: ≤± 0,6 do 1 %.
Współczynnik wariancji: ≤ 0,2 do 0,5 % w odniesieniu do pojemności nominalnej podanej na przyrządzie (= maks. pojemność).

Zakres dostawy: Pipeta Transferpette® S Typ digital, z deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości i uchwytem do montażu na półce oraz dwoma opakowaniami odpowiednich końcówek (Tip-Box) , zestaw uszczelek do trzonków pipety, pojemnik na odczynniki oraz olej silikonowy.

Charakterystyka pipet Transferpette® S Typ digital:
• Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania i oddzielny wyrzutnik końcówek,
• Ergonomicznie ukształtowany uchwyt na palec odciążający dłoń,
• Obsługa jedną ręką – łatwe ustawianie objętości zarówno prawą jak i lewą ręką,
• Możliwość autoklawowania w całości w temperaturze 121 ºC (20 min.),
• Dobrze czytelne, 4-miejscowe wskazanie pojemności zapewniające najwyższą dokładność,
• Tłok i wyrzutnik końcówek odporne na korozję,
• Technika łatwej kalibracji Easy-Calibration umożliwiająca justowanie bez użycia narzędzi, zgodnie z normą ISO 9001 oraz GLP,
• Zakres pojemności od 0,1 µl do 10 ml,
• Kodowanie barwne ułatwiające dobór odpowiednich końcówek,
• Znak CE zgodny z wytyczną IVD.