



Wytrząsarka UIS-360 do płytek



Wytrząsarka orbitalna UIS-360 usprawnia proces wysiewu bakterii oraz komórek na szalkach. Dzięki kompaktowej budowie nadaje się ona do pracy w warunkach sterylnych, w komorze laminarnej. Prędkość obrotów jest regulowana w zakresie 10-300 obr./min. Wytrząsarka jest dopasowana do pracy z naczyniami o powierzchni maks. 12,5 x 12,5 cm oraz szalkami (o śr. do 105 mm).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Wym. platformy
	K-7777	Wytrząsarka UIS-360 do płytek	10-300 obr./min	12,5 x 12,5 cm

Opis

Wytrząsarka kołowa UIS-360 znajduje zastosowanie w mikrobiologii, diagnostyce, przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Usprawnia proces wysiewu bakterii oraz komórek na szalkach. Umożliwia ich równomierne rozmieszczenie na całej powierzchni naczynia hodowlanego.

Urządzenie jest niewielkich rozmiarów (110 x 180 x 170 mm), dzięki czemu nadaje się do pracy w warunkach sterylnych, w komorze laminarnej. Wytrząsarka ma **regulowaną prędkość obrotów (10-300 obr./min)**. Jest odpowiednia do pracy z **naczyniami o powierzchni maks. 12,5 x 12,5 cm** oraz **szalkami o średnicy do 105 mm**.

Wytrząsarkę wyposażono w pedał umożliwiający uruchamianie i wyłączanie urządzenia za pomocą nogi. Jednym z elementów konstrukcji UIS-360 jest przezroczysta osłona, która chroni przed ewentualnym zachlapaniem powierzchni roboczej płynem.

Dane techniczne

Parametr	Wytrząsarka UIS-360 do płytek
Prędkość obrotowa	10-300 obr./min
Wymiary platformy roboczej	12,5 x 12,5 cm
Wymiary	110 x 180 x 170 mm

Parametr	Wytrząsarka UIS-360 do płytek
Moc	3,7 W