bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa

Pipety 12-kanałowe Transferpette® pro

BRAND

12-kanałowe pipety automatyczne Transferpette® pro służą do precyzyjnego pipetowania w płytkach mikrotitracyjnych, PCR oraz deep-well. Są dostępne w zakresach od 0,5-10 µl do 50-1250 µl. Umożliwiają obsługę jedną ręką, mają blokadę objętości, są autoklawowalne w 121°C i wyposażone w funkcję tymczasowej regulacji. Moduł pipetujący obraca się o 360°, a końcówki można łatwo zakładać i zrzucać dzięki O-ringom.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Krok co	Typ końcówki	Nr producenta
	K-2330	Pipeta Transferpette® pro 12-kanałowa	0,5-10 µl	szary	0,01 µl	0,5 - 20	706920
	K-2331	Pipeta Transferpette® pro 12-kanałowa	5-50 µl	żółty	0,05 µl	2 - 200	706926
	K-2332	Pipeta Transferpette® pro 12-kanałowa	10-100 µl	żółty	0,1 µl	2 - 200	706928
	K-2333	Pipeta Transferpette® pro 12-kanałowa	20-200 µl	żółty	0,2 µl	2 - 200	706930
	K-2334	Pipeta Transferpette® pro 12-kanałowa	30-300 µl	zielony	0,5 µl	5 - 300	706932
	K-2335	Pipeta Transferpette® pro 12-kanałowa	50-1250 µl	fioletowy	1 µl	50 - 1250	706936

Opis

Szeroki zakres objętości pipet 12-kanałowych Transferpette® pro

Transferpette® pro to **12-kanałowe pipety automatyczne** przeznaczone do dokładnego i powtarzalnego pipetowania w płytkach mikrotitracyjnych, PCR oraz deep-well. Wersje 12-kanałowe są dostępne w zakresach od 0,5-10 µl do 50-1250 µl.

Pipety Transferpette® pro łączą zalety modeli jednokanałowych z rozwiązaniami ułatwiającymi pracę wielokanałową. Umożliwiają obsługę **jedną ręką, blokadę objętości oraz zabezpieczenie mechanizmu nastawczego**, które chroni mechanizm po osiągnięciu minimalnej lub maksymalnej nastawy. Zastosowano w nich **obracany o 360° moduł pipetujący**, co ułatwia dopasowanie pozycji pipety do sposobu pracy użytkownika.

Łatwe zakładanie końcówek i wygodna konserwacja pipet Brand

W pipetach 12-kanałowych Transferpette® pro **końcówki można łatwo zakładać i zrzucać dzięki O-ringom**, co zmniejsza siłę potrzebną do codziennej pracy.

Regulacja do zmiennych warunków pracy

Seria Transferpette® pro jest wyposażona w **funkcję tymczasowej regulacji**, która umożliwia dopasowanie pracy pipety do warunków odbiegających od ustawień fabrycznych. Rozwiązanie to sprawdza się przy pracy z cieczami o innych właściwościach fizycznych niż woda, przy różnicach temperatur między cieczą a otoczeniem oraz przy użyciu specjalnych końcówek. Regulacja jest szybka, odwracalna i nie wymaga użycia narzędzi, a powrót do ustawień fabrycznych następuje po ustawieniu wartości 0 na skali.

Dostępne są również pipety Transferpette® pro w wersji 1- i 8-kanałowej.