bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Łaźnie do rozmrażania osocza serii DT

LABO PLAY

Łaźnie do rozmrażania osocza serii DT Laboplay umożliwiają jednoczesne rozmrażanie dwóch worków z osoczem w stabilnej temperaturze kąpieli. Dostępne są wersje z wanną wykonaną ze stali nierdzewnej lub poliwęglanu. Urządzenia wyposażono w mikroprocesorowy regulator PID z automatycznym dostrajaniem, dwoma wyświetlaczami oraz sygnalizacją przekroczenia temperatury.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Liczba miejsc	Zakres temp.	Wym. zewnętrzne	Materiał wanny	Nr producenta
	L-2275	Łaźnia do rozmrażania osocza DT 210NO	10 l	2 miejsca	do 100°C	330 x 270 x 390 mm	stal nierdzewna	05018
	L-2276	Łaźnia do rozmrażania osocza DT 210PO	10 l	2 miejsca	do 100°C	325 x 265 x 360 mm	poliwęglan	05016
	L-2277	Łaźnia do rozmrażania osocza DT 225NO	25 l	2 miejsca	do 100°C	330 x 535 x 390 mm	stal nierdzewna	05019
	L-2278	Łaźnia do rozmrażania osocza DT 225PO	25 l	2 miejsca	do 100°C	325 x 530 x 360 mm	poliwęglan	05017

Opis

Specyfikacja łaźni do rozmrażania osocza serii DT Laboplay

Termostat z łaźnią wodną typu DT umożliwia jednoczesne umieszczenie na statywie dwóch worków z osoczem oraz ich kontrolowane rozmrażanie w stabilnej temperaturze kąpieli. Urządzenie wyposażone jest w **wannę ze stali nierdzewnej lub poliwęglanu**. Łaźnia posiada mikroprocesorowy regulator temperatury z dwoma wyświetlaczami: temperatury zadanej i aktualnie mierzonej. Zakres pracy wynosi od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C, przy dokładności do 0,1°C. Układ wyposażono w **sygnalizację przekroczenia temperatury**. Termostat serii DT wykorzystuje precyzyjny **regulator PID z funkcją automatycznego dostrajania**, zapewniający stabilne warunki pracy. Urządzenie wyposażono w **timer od 1 min do 59 h 59 min**, z sygnalizacją dźwiękową i wizualną zakończenia odliczania.

Dostępne warianty produktów

Łaźnie do rozmrażania osocza serii DT dostępne są w dwóch pojemnościach: **10 l oraz 25 l**. W każdej wersji do wyboru jest wanna ze stali nierdzewnej lub wanna z poliwęglanu, w zależności od wymagań aplikacyjnych i preferencji dotyczących materiału.

Dane

techniczne

Parametr	Łaźnia do rozmrażania osocza			
Nr-art.	L-2275	L-2276	L-2277	L-2278
Typ	DT 210NO	DT 210PO	DT 225NO	DT 225PO
Wymiary zewnętrzne	330 x 270 x 390 mm	325 x 265 x 360 mm	330 x 535 x 390 mm	325 x 530 x 360 mm
Pojemność	10 l		25 l	
Głębokość weanny	200 mm			
Materiał wanny	stal nierdzewna	poliwęglan	stal nierdzewna	poliwęglan
Zakres temperatury	+5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C			
Dokładność temperatury	±0,2°C			
Rozdzielczość regulatora temperatury	0,1°C			