bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Łaźnie suche serii SL

Łaźnie suche serii SL Laboplay mają wytrzymałą, nierdzewną konstrukcję z bezspoinowym zbiornikiem oraz czytelny panel sterowania z mikroprocesorową regulacją temperatury i pamięcią programów. Brak konieczności stosowania wody jako medium grzewczego pozwala na zachowanie wysokiej sprawności cieplnej i równomierne nagrzewanie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Zakres temp.	Wym. robocze	Nr producenta
	L-2283	Sucha łaźnia SL 8	6 l	od 37°C do 100°C	300 x 240 x 150 mm	06021
	L-2284	Sucha łaźnia SL 14	11 l	od 37°C do 100°C	320 x 300 x 150 mm	06022
	L-2285	Sucha łaźnia SL 20	17 l	od 37°C do 100°C	500 x 300 x 150 mm	06023

Opis

Specyfikacja łaźni suchych serii SL Laboplay

Sucha łaźnia serii SL stanowi **uniwersalną alternatywę dla tradycyjnych łaźni wodnych,** eliminując typowe ograniczenia związane z parowaniem, uzupełnianiem wody czy koniecznością stosowania dodatkowych statywów i platform. Medium grzewczym jest **pellet aluminiowy**, który zapewnia wysoką sprawność cieplną, stabilną objętość użytkową oraz równomierne rozprowadzanie temperatury w całej przestrzeni roboczej. Zapewniają stabilne warunki termostatyzacji dzięki niezmiennej objętości pelletu, a proces nagrzewania przebiega równomiernie i stopniowo, bez zakłóceń wywołanych konwekcją wody. Konstrukcja jest w pełni szczelna. Łaźnie serii SL charakteryzują się **prostą i wytrzymałą obudową wykonaną ze stali nierdzewnej,** co gwarantuje wieloletnie użytkowanie urządzenia. Zbiornik jest bezspoinowy i tłoczony ze stali nierdzewnej. Czyszczenie oraz konserwacja są szybkie i wygodne.

Dostępne funkcje łaźni SL

Urządzenie wyposażono **w panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD**. Obsługa odbywa się za pomocą intuicyjnych przycisków z piktogramami, co ułatwia codzienną eksploatację. Łaźnia posiada mikroprocesorowy układ regulacji temperatury, który zapewnia precyzyjną i stabilną pracę urządzenia. System oferuje **zestaw funkcji wspierających codzienną eksploatację,** w tym pamięć dziesięciu programów temperatury i czasu, możliwość wyboru trybu pracy zegara (odłączającego lub nieodłączającego grzałkę), bieżące wyświetlanie temperatury oraz czasu inkubacji, a także automatyczną gotowość do pracy o zaprogramowanej godzinie. Użytkownik ma **możliwość samodzielnej rekalibracji łaźni**. **Złącze RS-232** pozwala na rejestrację parametrów inkubacji w komputerze zewnętrznym lub prowadzenie niezależnego pomiaru temperatury.

Łaźnie dostarczane są bez pokrywy i bez pelletu. W zakładce **„Karta katalogowa”** znajduje się karta katalogowa modeli o pojemności użytkowej 6 l i 11 l.

W przypadku zainteresowania dodatkowym wyposażeniem Laboplay, takim jak pellet aluminiowy, pokrywy lub czujnik temperatury, zachęcamy do kontaktu poprzez email: oferty@bionovo.pl.

Dane techniczne

Parametr	Łaźnia wodna serii SL		
Nr-art.	L-2283	L-2284	L-2285
Model	SL 8	SL 14	SL 20
Wymiary zewnętrzne	270 x 370 x 210 mm	360 x 370 x 210 mm	530 x 330 x 280 mm
Wymiary wewnętrzne	300 x 240 x 150 mm	320 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 150 mm
Pojemność użytkowa	6 l	11 l	17 l
Materiał wanny	stal nierdzewna		
Zakres temperatury	od 37°C do 100°C		
Dokładność temperatury	±0,5°C		