bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Łaźnie wodne z wytrząsaniem serii SWB N

LABO PLAY

Łaźnie wodne z wytrząsaniem serii SWB N zapewniają wysoką precyzję, stabilność parametrów oraz komfort pracy dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej, regulatorowi PID i precyzyjnemu czujnikowi temperatury z wyświetlaczem LED. Urządzenia działają w trybie liniowego wytrząsania (10-200 obr./min), oferując płynną regulację prędkości. Standardowe wyposażenie obejmuje moduł wytrząsający, pokrywę dwuspadową i spust wody. Seria dostępna jest w trzech wariantach pojemnościowych – 8 l, 16 l i 22 l.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Zakres temp.	Wym. zewnętrzne	Wym. robocze	Moc	Obr./min	Nr producenta
	L-2294	Łaźnia wodna z wytrząsaniem SWB 8N	8 l	do 100°C	530 x 376 x 365 mm	280 x 275 x 200 mm	1000 W	10-200 obr./min	01301
	L-2295	Łaźnia wodna z wytrząsaniem SWB 16N	16 l	do 100°C	570 x 476 x 365 mm	320 x 390 × 200 mm	1200 W	10-200 obr./min	01302
	L-2296	Łaźnia wodna z wytrząsaniem SWB 22N	22 l	do 100°C	640 x 506 x 365 mm	350 x 460 x 200 mm	1600 W	10-200 obr./min	01303

Opis

Specyfikacja łaźni wodnych z wytrząsaniem serii SWB N Laboplay

Urządzenia serii SWB N zapewniają wysoką precyzję, stabilność parametrów oraz komfort pracy. Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej** gwarantuje trwałość, a zastosowany regulator PID z funkcją odliczania czasu umożliwia dokładne utrzymanie zadanych warunków. Wysokiej klasy **czujnik temperatury**, zgodny z normami polskimi i europejskimi, współpracuje z **czytelnym wyświetlaczem LED**, zapewniając precyzyjną kontrolę temperatury w komorze roboczej.

Łaźnie wodne serii SWB N pracują w trybie liniowym, oferując **zakres wytrząsania od 10 do 200 obr./min.** Prędkość wytrząsania regulowana jest płynnie za pomocą potencjometru. Standardowo wyposażone są w moduł wytrząsający do mocowania platform pod uchwyty kolb i statywów na probówki, nierdzewną pokrywę dwuspadową montowaną na zawiasach oraz spust wody.

Dostępne warianty produktów

Łaźnie wodne z wytrząsaniem serii SWB N dostępne są w trzech pojemnościach roboczych: **SWB 8N** – 8 l, **SWB 16N** – 16 l oraz **SWB 22N** – 22 l. Wszystkie modele zapewniają stabilne warunki inkubacji dzięki precyzyjnemu systemowi grzewczemu oraz liniowemu wytrząsaniu.

W zakładce **„Pliki do pobrania”** znajduje się karta katalogowa produktów oraz akcesoriów dostępnych na zapytanie.

Dane techniczne

Parametr	Łaźnia wodna z wytrząsaniem serii SWB N		
Nr-art.	L-2294	L-2295	L-2296
Model	SWB 8N	SWB 16N	SWB 22N
Pojemność użytkowa	8 l	16 l	22 l
Wymiary zew.	530 x 376 x 365 mm	570 x 476 x 365 mm	640 x 506 x 365 mm
Wymiary wanny	280 x 275 x 200 mm	320 x 390 × 200 mm	350 x 460 x 200 mm
Wymiary kosza wytrząsarki	246 x 312 x 125 mm	246 x 312 x 125 mm	278 x 382 x 125 mm
Zakres temperatury	+5°C od temperatury otoczenia do 100°C		
Dokładność temperatury	±0,2°C		
Typ wytrząsania	liniowe		
Amplituda	30 mm		
Częstotliwość wytrząsania	10-200 obr./min		