bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Kolby Erlenmeyera z PC do hodowli komórkowych - wzór Fernbacha

CORNING

Kolby Erlenmeyera Corning® wykonane są z optycznie przezroczystego poliwęglanu (PC) i przeznaczone do hodowli zawiesinowych. Kolby wzoru Fernbacha. Dostępne są pojemności 3000 ml i 5000 ml. Produkty są sterylne oraz niepirogenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Zamknięcie	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8430	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning® - wzór Fernbacha	3000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431252
	C-8431	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning® z przegrodami - wzór Fernbacha	3000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431253
	C-8432	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning® - wzór Fernbacha	5000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431685
	C-8433	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning® z przegrodami - wzór Fernbacha	5000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431684
	C-8434	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning® z przegrodami	5000 ml	PC	zakrętka z aseptycznymi przyłączami	2 szt.	11502

Opis

Kolby Erlenmeyera Corning® – wzór Fernbacha

Kolby z **poliwęglanu (PC)** są przeznaczone do hodowli zawiesinowych. Optycznie przezroczysty materiał ułatwia obserwację zawartości naczynia, a zakrętka z wentylacją pozwala na wymianę gazową podczas prowadzenia hodowli.

Dostępne pojemności

Kolby o pojemności 3000 ml i 5000 ml są **sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne**. **Wzór Fernbacha** zwiększa powierzchnię wymiany gazowej, co sprzyja pracy z hodowlami zawiesinowymi. Modele z przegrodami poprawiają mieszanie zawartości i zwiększają wymianę gazową, dlatego sprawdzają się w aplikacjach wymagających intensywniejszego napowietrzania.

Kolba 5000 ml z przegrodami i zakrętką z aseptycznymi przyłączami jest przeznaczona do zamkniętych systemów hodowlanych oraz aseptycznego transferu cieczy. Rozwiązanie to pomaga ograniczyć ryzyko przypadkowego zanieczyszczenia. Wewnętrzna rurka zanurzeniowa z polipropylenu sięga do dna kolby, port wentylacyjny zakończony jest filtrem PTFE 0,2 µm, a port transferowy obejmuje elastyczny przewód zakończony męskim złączem MPC.

Pakowane po 2 lub 4 sztuki.