



Filtry strzykawkowe z membraną z PTFE - śr. 25 mm



Sterylnie filtry strzykawkowe qpore[®] z hydrofobową membraną z politetrafluoroetylenem (PTFE). Zastosowane złącza to Luer-lock (wejście) oraz Luer (wyjście). Filtry o średnicy 25 mm, z porami o wielkości 0,22 lub 0,45 µm, są pakowane pojedynczo po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. membrany	Śr. porów	Stopień czystości	Szt./Op.
	6-0129	Filtry strzykawkowe qpore [®] PTFE		25 mm	0,22 µm	sterylny	100 szt.
	6-0130	Filtry strzykawkowe qpore [®] PTFE		25 mm	0,45 µm	sterylny	100 szt.

Opis

Filtry strzykawkowe qpore[®] z hydrofobową membraną PTFE

Filtry strzykawkowe qpore[®] są wyposażone w **hydrofobową membranę z politetrafluoroetylenem (PTFE)**.

Struktura membrany sprzyja uzyskaniu wysokiej prędkości przepływu. Niewielka objętość martwa pomaga ograniczyć objętość cieczy pozostającej w obudowie po zakończeniu filtracji.

Zastosowanie filtrów z membraną PTFE

Filtry są przeznaczone do filtracji rozpuszczalników organicznych oraz innych roztworów wymagających wysokiej odporności chemicznej. Mogą być wykorzystywane w laboratoriach chemicznych, farmaceutycznych i analitycznych.

Obudowa z polipropylenu jest przystosowana do pracy przy **ciśnieniu do 6 bar i w temperaturze do 130°C**. Filtry zachowują stabilność w zakresie **pH od 1 do 14**. Zastosowane złącza to Luer-lock (wejście) oraz Luer (wyjście).

Dostępne filtry strzykawkowe qpore[®]

Filtry o średnicy 25 mm, z porami o wielkości 0,22 lub 0,45 µm, są sterylne oraz wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Każdy filtr jest pakowany pojedynczo, a opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk.

Dane

Parametr		Filtry strzykawkowe qpore®	
Nr-art.		6-0129	6-0130
Sterylność		tak	
Maksymalne ciśnienie robocze		6 bar abs.	
Kolor		pomarańczowy	
Materiał		polipropylen (PP)	
Przeznaczenie		strzykawki	
Średnica zewnętrzna		25 mm	
Maksymalna temperatura pracy		130 °C	