



Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Expert 100



Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Expert 100 z cyfrowym ekranem do mieszania cieczy z prędkością od 10 do 2000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy wynosi 100 Ncm, podczas gdy objętość cieczy może sięgać 50 l, a jej lepkość 60 000 mPas.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. obj. cieczy	Maks. lepkość	Maks. moment obrotowy	Nr producenta
	H-6011	Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Expert 100	10-2000 obr./min	50 l	60 000 mPas	100 Ncm	501-61010-00

Opis

Mieszadło Hei-TORQUE Expert 100 zostało stworzone z myślą o mieszaniu cieczy o **lepkości do 60 000 mPas** oraz **objętości do 50 litrów**. **Prędkość mieszania wynosi od 10 do 2 000 obr./min**. W połączeniu z **maksymalnym momentem obrotowym 100 Ncm** pozwala to na efektywne mieszanie.

Urządzenie wyposażono w **wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala**, który umożliwia wygodne ustawianie parametrów, takich jak prędkość czy moment obrotowy. Funkcja dotykowego start/stop zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowano również **uchwyt szybko mocujący** (quick chuck) o średnicy 10,5 mm, co umożliwia szybką i łatwą wymianę akcesoriów.

Do mieszadeł Hei-TORQUE dostępna jest szeroka gama akcesoriów. Przykładowo różnorodne [końcówki mieszające](#) i [końcówki VISCO JET®](#), [statywy](#) oraz [zaciski](#).

Mieszadło można zakupić również w [zestawie Silver Hei-TORQUE](#), który obejmuje mieszadło, teleskopowy statyw i zacisk.

Dane techniczne

Parametr	Hei-TORQUE Expert 100
Regulacja prędkości	10 – 2000 obr./min
Maksymalna objętość medium (H ₂ O)	50 l

Parametr	Hei-TORQUE Expert 100
Maksymalna lepkość	60 000 mPas
Maksymalny moment obrotowy	100 Ncm
Moc silnika wejściowego	90 W
Kontrola prędkości	elektroniczna
Wskaźnik prędkości obrotowej	cyfrowy monochromatyczny 2,4"
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	automatyczne wyłączanie
Klasa ochrony (EN 60529)	IP54